

शहिद लखन गाउँपालिका
बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी
आधारभूत मापदण्ड,
२०७५



शहिद लखन गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
घैरुङ्ग, गोरखा

शहिद लखन गाउँपालिकाको

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी

आधारभूत मापदण्ड, २०७५

१. प्रारम्भिक :

२०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यस पछिका पराकम्पनबाट भएको जन धनको अपुर्णनिय क्षतिलाई मध्ये नजर गरी आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्ता अकल्पनिय प्रकोपका असरलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। २०७३ सालमा स्थापना भएको यस शहिद लखन गाउँपालिकामा भवन निर्माण सहिता हाल सम्म पनि लागु नहुँदा गाउँका शहरी क्षेत्रमा अनियन्त्रीत र असुरक्षित तवरले बस्ती विकास भैरहेको छ, जसले गर्दा विनाशकारी प्रकोपको समयमा मानव निर्मित यस्ता संरचनाकै कारण स्वयं गाउँवासीहरु असुरक्षित हुनु परेको छ।

थोरै शहर र धेरै ग्रामिण प्रकृति भएको यस गाउँमा ग्रामिण क्षेत्रको तुलनामा शहरी बसोवास ज्यादै घना भएको र शहरी र ग्रामिण दुवै क्षेत्रमा घर तथा भवनहरु निर्माण गर्दा भवन निर्माण सहिता र बस्ती विकासको आधारभूत मापदण्डलाई पूर्ण पालना नगर्दा प्रकोपको समयमा हुन सक्ने जोखिमका सम्भावना बढेकोछ। तसर्थ अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका बस्ती, खुला स्थान, आवासीय क्षेत्रहरुमा व्यवस्थीत एवं योजनावद्वा बस्ती विकासको सम्भावना रहेको कुरालाई मध्येनजर गरी शहरी क्षेत्रहरुलाई सम्भावना भएसम्म व्यवस्थीत र मजबुत बनाई प्रकोपका समयमा हुन सक्ने सम्भावित असरलाई कम गर्न सकिने अवस्था छ। यसर्थ, नगर विकास ऐन २०४५ को दफा २३ र भवन ऐन २०५५ ले तोके बमोजिमका भवनहरु निर्माण गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारले लागु गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ लाई आधार मानी शहिद लखन गाउँपालिका बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७५ जारी गरिएको छ।

हाल मापदण्ड लागु गर्न हामी स्थानीय निकायले यस आधारभूत निर्माण मापदण्ड विपरित नहुने गरि आपनो मापदण्ड परिवर्तन गरि लागु गरेका छौं।

२. पारिभाषिक शब्दहरू:

आधारभूत निर्माण मापदण्ड : नगर विकास ऐन २०४५, भवन ऐन २०५५ भवन र सहिता २०६० अनुरूपका व्यवस्थाहरुलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार गरिएको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ लाई जनाउँदछ।

गाउँपालिकाको आधारभूत निर्माण मापदण्ड भन्नाले शहिद लखन गाउँपालिकाको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७५ लाई संभर्पद्धछ।

जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage) : भन्नाले भवनको भूई तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गर्दा हुन आउने प्रतिशतलाई जनाउँदछ।

भूई क्षेत्रको अनुपात (FAR: FloorArea Ratio): भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँदछ।

सडकको अधिकार क्षेत्र (Right of Way): भन्नाले ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइलाई जनाउँदछ ।

सेटव्याक (Set Back): भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा भवन बनाउदा साँधसिमाना, सार्वजनिक सम्पति र सडक अधिकार क्षेत्रबाट छाड्नु पर्ने न्यूनतम दूरीलाई जनाउँदछ ।

किरण सतह (Light Plane): भन्नाले सेटव्याक रेखा माथी सडकको अधिकार क्षेत्र र दुवै तर्फको सेटव्याक जोड्दा हुन आउने योगफलको दुई गुणा उचाईबाट सडकको अर्को तर्फको सेटव्याक रेखा जोड्ने काल्पनिक सतहलाई जनाउँदछ ।

खुल्ला क्षेत्र (Open Space): भन्नाले बस्ती विकास क्षेत्रमा जमिन भित्र अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार सेवा विस्तार गर्न वाहेक कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रलाई जनाउँदछ ।

टाँसिएको भवन (Attached Building): भन्नाले जग्गाको साँधसीमानामा टाँसेर बनाउन प्रस्ताव गरिएको वा बनाएको भवनलाई जनाउँदछ ।

जोडिएको भवन (Joined Building): भन्नाले वेरलावेरलै स्वामित्व भएको एक आपसमा भार बहन अंगहरु संयुक्त रूपमा निर्माण भएको भवनहरूलाई जनाउँदछ ।

आंशिक निर्माण सम्पन्न : भन्नाले उपयोग मिले गरी न्यूनतम १ तला निर्माण भएको भवनलाई जनाउँदछ ।

गाउँपालिका : यस मापदण्डको प्रयोजनका लागि गाउँपालिका भन्नाले शहिद लखन गाउँपालिकालाई जनाउँदछ ।

सहरी विकास कार्यालय : भन्नाले गोरखा जिल्ला हेर्ने संघ वा प्रदेश अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई जनाउँदछ ।

प्राविधिक समिति : भन्नाले गाउँपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निजले तोकेको इन्जिनियर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको प्रतिनिधि, नापी अधिकृत तथा आमन्त्रित विशेषज्ञहरु सहितको समितिलाई जनाउँदछ ।

नियन्त्रित भौतिक योजना (Secured Physical Plan): भन्नाले नियन्त्रित रूपमा मात्र प्रयोग हुने, साँधसिमानालाई पर्खाल लगाएर सुरक्षित गरिएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ ।

सार्वजनिक भौतिक योजना (Public Physical Plan): भन्नाले केही स्वामित्वकर्ताहरूले आफ्नो लगानीमा विकास गरेको तर तिनका सडक, खुल्ला क्षेत्र आदि सार्वजनिक प्रयोगको लागि समेत खुला गरिएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ ।

वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप : भन्नाले नेपाल सरकारले २०७०।६।२३ मा स्वीकृत गरेको वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७० (Environment Friendly Local Governance Framework, 2013)लाई जनाउँदछ ।

क वर्गका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा द (क) अनुसारको अत्याधुनिक प्रविधि अपनाई निर्माण हुने वा भएका भवनहरूलाई जनाउँदछ ।

ख वर्गका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा द (ख) अनुसारको भूँझ तलाको क्षेत्रफल १००० वर्ग फिट भन्दा बढी, ३ तला भन्दा अग्ला वा Structural Span ४.५ मिटर भन्दा बढी भएका भवनहरूलाई जनाउँदछ ।

ग वर्गका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा द(ग) अनुसारको भूँड तलाको क्षेत्रफल १००० वर्ग फिटसम्म र उचाई ३ तलासम्म वा Structural Span ४.५ मिटर भन्दा कम भएका भवनहरूलाई जनाउँदछ ।

घ वर्गका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा द (घ) अनुसारको क, ख, र ग वर्गमा नपरेका ईटा, ढुंगा, माटो, बाँस, खर, आदि प्रयोग गरी निर्माण भएको अधिकतम दुई तले भवनलाई जनाउँदछ ।

माटो परीक्षण : भन्नाले सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाले तोकेको परीक्षण प्रकृया/विधिलाई जनाउँदछ ।

आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरु : भन्नाले सडक, ढल, खानेपानी, विजुली आदिलाई जनाउँदछ ।

सम्वेदनशिल क्षेत्र : भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार च शहिद लखन गाउँपालिकालभ तोकेको शहिद लखन गाउँपालिका भित्रका सम्वेदनशिल क्षेत्रलाई जनाउँदछ ।

संस्थागत भवन : भन्नाले विद्यालय, उच्च विद्यालय, अस्पताल, सरकारी, नीजि तथा पब्लिक लिमिटेडका कार्यालय भवन आदिलाई जनाउँदछ ।

सभा र सम्मेलन भवन : भन्नाले मानिसहरु जमघट हुने गैर आवासीय प्रयोजनका सिनेमा हल, संयुक्त/विशाल बजार, मालिकम्प्लेक्स, तारे होटल आदिलाई जनाउँदछ ।

सार्वजनिक भवन : भन्नाले संस्थागत भवन, सभा र सम्मेलन भवन लगायत सभाहल, साँस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, आदिलाई जनाउँदछ ।

व्यापारिक भवन: भन्नाले तल्लो तल्ला व्यापारिक प्रयोजनमा रहेको र माथिल्लो तल्ला आवास वा व्यापारीक प्रयोजन रहेको भवनलाई जनाउँदछ ।

मिश्रित आवासीय भवन : भन्नाले तल्लो तला व्यापारिक प्रयोजनमा रहेको र माथिल्लो तला आवासीय प्रयोजनमा भएको भवनलाई सम्झनु पर्दछ ।

भवन एकिकरण (House Pooling): भन्नाले एकल स्वामित्वका छुट्टाछुट्टै पुराना भवनहरूलाई भत्काएर नयाँ बन्ने बहु स्वामित्वको एउटै भवनलाई जनाउँदछ ।

आर्किटेक्ट/इन्जिनियर: भन्नाले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्ने अनुमति प्राप्त विशेषज्ञलाई जनाउदछ ।

सम्पदा वस्ती: भन्नाले यस मापदण्डको दफा १५.क. को व्यवस्था लागू हुने गरी दफा १५.क.३ बमोजिम सूचीकृत गरिएको वस्ती सम्झनु पर्दछ ।

३. भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनार्थ आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थापन

१) गाउँपालिकाहरूमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था नहुन्नेल भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनको निमित्त करारबाट यी जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

४. भवनको ढाँचा तयार गर्ने र निर्माण सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरु:

१) भवनको ढाँचा/नक्सा तयार गर्ने तथा निर्माण सुपरीवेक्षण अनुमति : आर्थिक वर्ष २०७२।७३ देखि भवन ऐन २०५५ को दफा द अनुसार क र ख वर्गका भवनहरूको ढाँचा, नक्सा, स्ट्रक्चर तथा विशेष सुविधाहरूको डिजाईन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराइनेछ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले इन्जिनियरहरूको सूची तयार गरी व्यावसायिक अनुमति (Professional Engineering License)प्रदान

नगरुन्जेल क र ख वर्गको भवनको लागि सिभिल इन्जिनियरिंग विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको इन्जिनियरवाट स्ट्रक्चर तथा विशेष सुविधाहरूको डिजाईन गराइनेछ । गर घ वर्गका भवनको लागि भवन सम्बन्धी विधामा कमसेकम प्रमाणपत्र तह उर्तीण गरको प्राविधिकवाट भवनको नक्सा र ढाँचा तयार र निर्माण सुपरीवेक्षण गराइनेछ । सम्पुर्ण नक्सा र ढाँचा तयार गरी निर्माण सुपरीवेक्षण अनुसुची १ अनुसार गरिनेछ ।

- २) **निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने :** भवन निर्माण मापदण्ड अनुसरण गरी नक्सा तयार, स्ट्रक्चरल डिजाइन सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिस गरेको भवनलाई मात्र गाउँपालिकाका प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिईनेछ । मापदण्ड विपरित नक्सा तथा डिजाइन प्रमाणित गर्ने प्राविधिकलाई शहिद लखन गाउँपालिकाले छानविन गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाउनेछ ।
- ३) **आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको उपभोग :** पूर्ण वा आंशिक रूपमा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका भवनहरूमा मात्र गाउँपालिकाले आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरू जडानको सिफारिस गर्नेछ । गाउँपालिकाको स्वीकृति विना सम्बन्धित निकायहरूले उपभोक्ताहरूलाई यी सेवाहरू प्रदान गर्ने पाउने छैनन् ।
- ४) **गाउँपालिकाले क र ख वर्गको भवन निर्माण स्वीकृति दिने:** गाउँपालिकाले क र ख वर्गका भवन निर्माण अनुमति दिँदा आधारभूत मापदण्ड, २०७२ अनुसार तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा भवन २०५५ को दफा ११ (२) अनुसारको प्रकृया पुरा गरेपछि स्वीकृति दिईनेछ ।
- ५) **गाउँपालिकाको ग र घ वर्गको भवन निर्माण स्वीकृति दिने :** गाउँपालिकाले ग र घ वर्गका भवन निर्माण अनुमति दिँदा आधारभूत मापदण्ड, २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्राविधिक समिति सरहको समितिको सिफारिसमा मात्र निर्माण स्वीकृति दिईनेछ ।
- ६) **तेश्रो पक्ष (Third Party Verification) गर्नु पर्ने :** क र ख वर्गको भवनलाई निर्माण अनुमति तथा निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिँदा गाउँपालिकाबाट तेश्रो पक्ष जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ । सो को लागि गाउँपालिकाले इन्जिनियरहरूको रोष्टर तयार गरी आर्किटेक्ट वा सिभिल इन्जिनियरबाट मात्र तेश्रो पक्षीय जाँच गराउन सकिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका तथा जटिल प्रकृतिको भवन संरचनाको डिजाईनमा गाउँपालिकाले आमन्त्रित विशेषज्ञहरू समेतवाट समकक्षी पुनरावलोकन (Pre- Review) को व्यवस्था समेत गर्न सक्नेछ ।
- ७) **भवन निर्माणको अनुमति दिने :** भवन निर्माणको अनुमति दिदा सम्पूर्ण निर्माणको अनुमति नदिई पहिलो पटक डिपिसि सम्मको मात्र निर्माण अनुमति दिईनेछ । भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार सो डिपिसी बनाइएको भए मात्र माथिल्लो तल्लाको निर्माण अनुमति दिईनेछ । प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँपालिकाले निवेदकको निवेदन माथि निर्णय दिनेछ ।
- ८) **सार्वजनिक निकायले नियम पालना नगरी भवन निर्माण गर्न नहुने :** निर्माण मापदण्ड विपरित हुने गरी सार्वजनिक निकायले आफ्नो लगानीबाट भवन निर्माण गर्नु हुँदैन । यसो गरेमा भवनको डिजाईन तथा निर्माणमा सलग्न हुने कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
- ९) **निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका भवनहरू सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन नपाइने :** सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र संगठित संस्थाहरूले भवन भाडामा लिँदा निर्माण प्रमाणपत्र पाएका भवन मात्र भाडामा लिनु पर्नेछ ।

५. सार्वजनिक क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरु हटाउने : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा शहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित शहरी विकास कार्यालय प्रमुख, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, वन प्रमुख, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, गाउँपालिकाको प्रमुख प्राविधिक रहेको समिति गठन गरी सो समितिको निर्णयमा सडक, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा भित्र बनेका संरचनाहरु हटाइनेछ ।

६. खुल्ला क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था : गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु तथा खुल्ला क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुलाई खुल्ला क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानहरुमा रूपान्तरण गरिनेछ । सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णय बिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिईने छैन ।

७. पूर्व निर्मित भवन नियमित गर्न सक्ने:

१) आंशिक रूपमा नक्शा पास गरेको १७ मिटर भन्दा कम उचाइको भवनले शहिद लखन गाउँपालिकाद्वारा लागु गरिएको भवन निर्माण मापदण्ड, भवन संहिता तथा सडक ऐन अनुसरण गरेको, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू भएको मितिले एक वर्षको समय दिई नक्शा पास गर्न आह्वान गर्दा भवन स्वामित्वकर्ताले उक्त भवन तत्कालिन मापदण्ड अनुसार रहेको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन सहित निवेदन दिएमा गाउँपालिकाले तोकेको प्रकृया पुऱ्याई नक्सा पास गरि दिनेछ । यो व्यवस्था अनुसार निवेदन नदिएका र सडक, सरकारी, ऐलानी, पर्ति जग्गा आदि अतिक्रमण गरेका भवनहरु गाउँपालिकाले भत्काउन लगाउने वा भत्काउनेछ ।

२) गाउँपालिकाको निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्माण भइसकेको १७ मिटर भन्दा अगला भवनलाई माथि प्रावधान (१) अनुसार नियमित गर्दा शहरी विकास कार्यालयको सिफारिसमा नक्सापास गरिनेछ ।

३) यस आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुन पूर्व भवन संहिता लागू नभएका साबिकका गा.वि.स. हरुमा भवन संहिता अनुसरण नगरी तर साबिकको गा.वि.स.को स्वीकृति प्राप्त गरी निर्माण भएका भवनहरु यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू भएपछि गाउँपालिकाले तोकेको प्रक्रिया अनुसार गाउँपालिकाको अभिलेखमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । अभिलेखिकरण नगरिएका भवनहरुलाई सरकारी, अर्धसरकारी वा संस्थाहरुले भाडामा लिने पाउने छैन ।

८. भवन निर्माण स्थलमा निर्माण अनुमति पत्र राख्नुपर्ने : भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधि सम्म प्लेटमा सबैले देख्ने गरी निम्नानुसारको विवरणहरु खुलाई राख्नु पर्नेछ ।

क) निर्माण अनुमति पत्रको विवरण

ख) स्वीकृत नक्साको साईट प्लान (Site Plan)

ग) नक्सा डिजाईनरको विवरण

घ) निर्माण कम्पनी वा व्यवसायीको विवरण

९. भवन निर्माण सम्बन्धी नमूना मापदण्डका आधारमा निर्माण अनुमति दिनु पर्ने: यो मापदण्ड र यसमा उल्लेख नभएकोमा सहरी विकास मन्त्रालयवाट तयार गरिएको भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड, २०७९ को आधारमा मापदण्ड बनाईएको संरचनालाई निर्माण अनुमति दिईनेछ ।

१०. भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिका क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा जोखिम संवेदनशिल भू-उपयोग नक्शा (Risk Sensitive Land Use Map) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । यस प्रयोजनका लागि गाउँ सभाले वन नीति, २०७९ ले आत्मसात् गरेको एक घर-एक

रुख, एक गाउँ-एक वन, एक बस्ती -अनेक उद्यान को अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ का आधारमा भूमिलाई विभाजन गर्ने गरी भू-उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनको लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गरिनेछ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिले विशेषज्ञहरुको संलग्नतामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भवन निर्माण गर्ने प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिश गरेमा गाउँपालिकाले त्यस्तो क्षेत्रमा भवन निर्माण स्वीकृति दिने छैन।

११. सार्वजनिक जमीन र सडकको सीमा घट्ने गरी हाल साविक गर्न बन्देज :सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति, नदी, नाला, राजकुलो, बाटो, चौतारा, चोक र वनक्षेत्र आदि तथा अन्य परम्परागत खुल्ला क्षेत्र एवं सरकारी जमीनको क्षेत्रफल साविकको क्षेत्रफल र सडकको साविकको चौडाई घट्ने गरी नीजि जग्गाहरुको हालसाविक गरिने छैन। यसो गरिएमा सोवाट हुन आउने नोक्सानी यसमा संलग्न पदाधिकारीबाट कानून बमोजिम कारबाही सहित सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

१२. योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डहरु :

- १) मापदण्डहरु पुऱ्याउने प्रयोजनको लागि कसैको सँधियारको मन्जुरीनामाको आधारमा भवन निर्माण अनुमति दिईने छैन। मापदण्ड पुऱ्याएर भवन निर्माण अनुमति वा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिईसकेको भवनले पछि कित्ताकाट गरी वा कुनै खाली कित्ता वेचविखन गर्दा स्वीकृत मापदण्ड कायम नहुने गरी कित्ताकाट वा वेचविखन गरेमा सो भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र स्वतः खारेज हुनेछ र गाउँपालिकाले त्यस्तो भवन आफैले भत्काउनेछ वा भत्काउन लगाउनेछ। आवासीय भवनको हकमा मूल सडकबाट ५० मि. सम्मको कम्तिमा ४ मिटरका बाटो खोली नयाँ घर बनाउन सकिने, यस्ता बाटोमा छिमेकिले उक्त सडक प्रयोग नगर्ने अवस्थामा मात्र थप सेट व्याक छोड्नुपर्ने छैन।
- २) भवन निर्माण मापदण्ड प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कवुलियत गराई वा शर्त तोकी भवन निर्माण अनुमति दिईने छैन।
- ३) निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिई सार्वजनिक भवनलाई उपयोगमा ल्याउन दिईने छैन। तर व्यापारिक र आवासीय भवनहरु आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्राप्त गरी उपयोगमा ल्याउन दिईनेछ।
- ४) भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन सहित विपरित नहुने गरी गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिएर मात्र परिवर्तन गर्न दिईनेछ। स्वीकृति विना परिवर्तन गरेमा गाउँपालिकाले उक्त भवनलाई आफ्नो सेवाबाट बन्चित गर्नुको साथै आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरुबाट बन्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाईनेछ र सम्बन्धित निकायहरुले पनि लेखी आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
- ५) जतिसुकै तलाका सार्वजनिक र क वर्गका भवन तथा ख वर्गका ३ तलाभन्दा अग्ला सबै भवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार माटो परीक्षण गर्नु पर्नेछ। खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न पाइने छैन। गाउँपालिकाले आफै माटो परीक्षण गराई तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्र १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिईनेछ।
- ६) जग्गा खण्डकरण सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई (एक वा धेरै) कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दा प्राविधिक समितिको

सिफारिसमा आधारभूत मापदण्डको उप बुँदा १३.६.६ को प्रतिकूल नहुने गरी योजना कार्यान्वयनको स्वीकृति (Planning Permit) गाउँपालिकाबाट दिईनेछ ।

- (क) गाउँपालिकाले एकीकृत जग्गा विकास (Land Pooling), एकिकृत बस्ती विकास Integrated Settlement Development) र एकिकृत आवास (House Pooling) कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
१. एकिकृत बस्ती, जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
२. कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारबाट जारी भएको नेपालमा एकिकृत बस्ती विकासका लागि जारी भएको कार्यनीति, २०५९ र घनाबस्ती सम्बन्धी राष्ट्रिय अवधारणा, २०६१ अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
३. गाउँपालिकाको कुनै निश्चित क्षेत्रका वासिन्दाहरुको सामाजिक सहभागितामा गाउँपालिकाले यस मापदण्ड बमोजिम निजि स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई एकिकृत गरी एकिकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय जनताबाट माग भई आएमा उक्त स्थानमा गाउँपालिकाले सडक लगायतका आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । तर यसरी लगानी गर्दा कमितमा ५० घरधुरीको सहभागिता भएको हुनुपर्नेछ ।
- (२) एक मिटर भन्दा गहिरो माटो पुरे तयार गर्ने भौतिक विकास वा जग्गा खण्डकरण योजना प्रस्ताव गर्दा सो जमीन कति भार वहन क्षमताको लागि हिसाव गरिएको हो सोको प्रतिवेदन समेत योजना स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने निवेदनसाथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । जमीनको भार वहन क्षमता नखुलेको योजना प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा संलग्न अधिकारीहरुलाई कानूनी कारवाहि गरिनेछ ।
- (३) आवासीय प्रयोजनको लागि प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको हकमा
- (क) प्रस्तावित घडेरीका क्षेत्रफल भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम २.५० आनाभन्दा कम कित्ता काट नहुने गरी योजना प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ ।
- (ख) एउटै उचाइका अधिकतम ३ तले भवनहरु भएको खण्डमा मात्र जोडिएका (Row Housing) भवनहरु निर्माण गर्न दिईनेछ । जोडिएका भवनहरु निर्माण गर्दा पछि भवनको मर्मत गर्नु पर्दाको अवस्थामा भवन स्वामित्वकर्ताहरुमा पर्न आउने दायित्व समेत भवन निर्माण स्वीकृतिको निवेदनसाथ संलग्न हुनु पर्नेछ ।
- (४) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि गरिने जग्गा विकास वा भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव गर्दा भवनहरुको गुरु योजना सहित पेश हुनु पर्नेछ र प्राविधिक समितिको सिफारिसमा गाउँपालिकाले त्यस्तो योजना स्वीकृत गर्नेछ ।
- (५) भौतिक योजना कार्यान्वयन अनुमति (Planning Permit) दिदा योजना प्रस्ताव गरिएको कूल जग्गाको
- (क) कमितमा १५ प्रतिशत बाटोको लागि
- (ख) कम्तीमा ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्रको लागिछुट्याईएको हुनु पर्नेछ ।
- साथै, यस्तो खुल्ला क्षेत्रको क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर भन्दा कम र सोको चौडाई ८ मिटर भन्दा कम हुनु हुँदैन र यस्तो खुल्ला क्षेत्रले प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको बाहिरी साँध वा सीमाना छोएको हुनु हुँदैन ।
- (६) प्रस्तावित भौतिक योजनाहरुमा बाटोको व्यवस्था :

क. सार्वजनिक भौतिक योजनाको हकमा: विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तिमा ८ मिटर हुनु पर्नेछ। विद्यमान घना वस्तीलाई भवन एकीकृत योजनाद्वारा पुनर्निर्माण गर्ने स्वीकृति माग भएको अवस्थामा उपबूँदा १२.१३ (ड) अनुसार स्वीकृति दिईनेछ।

ख. नियन्त्रित भौतिक योजनाको हकमा : विद्यमान सार्वजनिक मूल सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको प्रत्येक सडकमा उक्त सार्वजनिक सडक देखि २० मिटर भित्र सम्म चारपाड्गे गाडी छिने र निस्कने बेगलावेगलै ढोका (Gate and Lane)हुनु पर्नेछ। ६ मिटर सम्म चौडा सार्वजनिक बाटोले छोएको जग्गामा १० मिटरसम्म अग्लो आवासीय प्रयोजनको लागि प्रस्तावित योजनालाई मात्र स्वीकृति दिईनेछ। ८ मिटर वा सो भन्दा बढी चौडा सार्वजनिक सडकले छोएको जग्गामा मात्र १० मिटर भन्दा अग्ला आवासीय/सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने प्रस्तावित योजनालाई स्वीकृति दिईनेछ।

ग. कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३.५ मिटर भन्दा बढी हुनुपर्नेछ।

घ. ढल तथा बाटो निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व योजना प्रस्ताव गर्ने संस्थाको नै हुनेछ।


ड. बाटो तथा खुल्ला क्षेत्रको स्वामित्व त्यस भौतिक योजनावाट लाभान्वित हुने भवन/जग्गा खरिदकर्ताहरूमा संयुक्त रूपमा रहने कानूनी व्यवस्था खरिदकर्ताहरूमा योजना प्रस्ताव गर्ने संस्थाले नै गर्नेछ।

(७) भवनको उचाई र सेटब्याकको अनुपात :


क) १० मिटर सम्म अग्ला भवनहरूको साँधियार तर्फको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मीटर हुनु पर्नेछ। भ्याल र ढोका तथा भेन्टिलेटर नराख्ने भए साँधियारतर्फ तथा एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरी बनिसकेको घर भए सो तर्फ आधारभुत मापदण्ड, २०७२ प्रतिकुल नहुने गरी टाँसिएको भवन बनाउन दिईनेछ।

ख) १० मिटरभन्दा बढी तर १७ मिटरसम्म अग्ला सार्वजनिक भवनहरूको हकमा साँधियारतर्फको सेट व्याक ३ मिटर र अन्य भवनहरूको साँधियार तर्फको सेट व्याक न्यूनतम सेटब्याक २.०० मीटर हुने गरी स्वीकृति दिईनेछ।

ग) प्राविधिक समितिको सिफारिस तथा गाउँसभाले स्वीकृत गरेको मूल बजार क्षेत्रमा बन्ने व्यापारिक भवनको हकमा सडकसँग




१० मिटर भन्दा होचा भवन



१० देखि १७ मिटर सम्म अग्ला भवन


लम्ब भएर रहेको सांधतर्फ भवन संहिता २०६० को प्रतिकूल नहुने गरी टाँसेर वा एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरी बनिसकेको घर भए सोलाई आवश्यक पर्ने सेटव्याक छाडी नयाँ भवनमा भूयाल र ढोका नराख्ने भएमा जग्गा नछोडी १७ मिटर सम्म अग्लो भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ । नयाँ भवनमा भूयाल ढोका राख्ने भएमा माथी बुँदा १२.७ (ख) अनुसार जग्गा छाड्ने गरी मात्र भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।

- घ. १७ मिटर भन्दा अग्लो जुनसुकै भवनहरूको उचाई र सँधियार तर्फको सेटव्याक, न्यूनतम सेटव्याक ५ मीटर भन्दा कम नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ ।



- ड. एउटै किता वा धेरै किता मिलेर बनेको घडेरीमा एक भन्दा बढी भवनहरु निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा वा घर र बाटो सिफारिश दिँदा दुई भवनहरु बीचको दुरी उपबुँदा १२.७ (क,ख,ग,घ) अनुसार हुने गरी स्वीकृति दिइनेछ ।

- च. मूल सडक किनारमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा बाटोको चौडाईमा सडकको दुबै तर्फको सेटव्याक जोडदा जति योगफल हुन्छ, सोको २ गुणा भन्दा अग्लो हुने गरी (लाईट प्लेनलाई छेक्ने गरी) स्वीकृति दिइने छैन ।



(द) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने लोकमार्गहरुको छेउमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा सो सडकको लागि तोकिएको मापदण्ड र Rural Municipal Transportation Master Plan RMTMP को अधिनमा रही भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।

(क) राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, रणनीतिक सडक, जिल्लास्तरीय सडकको बजार क्षेत्रको हकमा साविकमा सेट व्याक कायम नभइ सकेको हकमा न्यूनतम सेटव्याक ३ मिटर हुनुपर्नेछ । तर यस भन्दा अगाडि कायम भई सकेको सेट व्याक सोही अनुसार हुनेछ ।

(९) आवासीय प्रयोजनको स्वीकृति प्राप्त गरेको भवन वा सोको केही अंश व्यापारिक प्रयोजनमा रहेमा सो भवन सम्पूर्णलाई स्वतः व्यापारिक भवन मानिनेछ । तर योजनाबद्ध क्षेत्र भित्र तोकिएका आवासीय क्षेत्रमा कुनै पनि भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा त्याउन दिइने छैन ।

(१०) मापदण्ड लागू भएको क्षेत्रमा सोको पालन नगरी बनेको कुनै पनि भवनलाई गाउँपालिकाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउनेछ । भवनको स्वामित्वकर्ताले आनाकानी गरेको कारणले मापदण्ड विपरित निर्माण भएको कुनै भवन गाउँपालिकाले भत्काउनु परेमा वा भत्काउन लगाउनु परेमा, भत्काउन लाग्ने खर्च निज स्वामित्वकर्तावाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ ।

(११) जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage) :

क. आवासीय भवन वा मिश्रित आवासीय भवन निर्माण गर्न वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लागुहुन पूर्व कित्ताकाट भइसकेको दफा ११.१३ ख, ग र घ अनुसार चौडा गरेको बाटोमा ८० वर्ग मिटरसम्मको क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ९० प्रतिशत, २५०वर्ग मीटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीलाई ७० प्रतिशत र सो भन्दा बढीकोलाई ६० प्रतिशत बढी नहुने गरी जग्गा उपयोग (Ground Coverage)स्वीकृति दिइनेछ ।

ख. सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक भवनहरु र १२.११ क मा उल्लेखित भवन बाहेक सबै लाई निर्माण स्वीकृति दिँदा जग्गा उपयोग ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ ।

(१२) भुई क्षेत्रको (Floor Area Ratio: FAR):

क. गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा कायम गर्न सक्नेछ ।

(१३) स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार (Right of Way RoW):

क) नयाँ निर्माण हुने सडकको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्र रेखावाट न्यूनतम ३ मिटर हुनेछ । तर, प्राविधिक समितिको सिफारिसमा जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा सडकको चौडाई केन्द्र रेखावाट न्यूनतम २ मिटर कायम गर्न सक्नेछ । यस्ता नयाँ निर्माण हुने सडक छेउमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा सडक तर्फको न्यूनतम सेटव्याक १.५ मिटर कायम गरिनेछ ।

ख) यो मापदण्ड लागु हुनु अगावै कायम रहेका र स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरु निर्माण भइसकेका ५० मीटर भन्दा छोटा बाटो (Cul-de-Sac / dead-end) को क्षेत्राधिकार सो बाटोको केन्द्ररेखावाट सेटव्याक सहित न्यूनतम १.५ मिटर कायम गरिनेछ । तर पहिले कायम भईसकेको बाटोका क्षेत्राधिकार घट्न पाउने छैन । यो क्षेत्र भित्र भयालको छुज्जा, क्यान्टिलिभर आदि निर्माण हुने छैन । र सो Cul-de-Sac को लम्बाई नाप गर्दा मूल सडकको किनारावाट नापी गरिने छ ।

ग) स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरु निर्माण भइसकेका ४ मिटर भन्दा कम चौडा सार्वजनिक सडकहरुको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्र रेखावाट २ मिटर कायम गरिनेछ ।

घ) कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३.५ मिटर कायम गरिनेछ ।

ड) खण्ड ख, ग र घ अनुसार बाटोको चौडाई बढाउन आवश्यक भवन र जग्गा प्राप्त गर्न गाउँपालिकाले आफ्नै श्रोतवाट वा सो बाटो प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरुवाट भवन र जग्गाधनीलाई क्षतिपुर्ति दिलाई मात्र प्राप्त गर्नु पर्नेछ । साथै, यसरी चौडा गरेको बाटोमा भवन निर्माण गर्न सेटव्याक छाडनु पर्ने छैन ।

च) घना सहरी क्षेत्रमा भवन एकीकृत (House Pooling) गरी पुनःनिर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा प्रस्तावित बाटोको चौडाई र कूल क्षेत्रफल साविक बाटोको चौडाई र कूल क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी दिइनेछ ।

(१४) सार्वजनिक भवन/संरचनाहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय(जस्तै : नागरिक उद्ययन प्राधिकरण, चलचित्र विकास बोर्ड आदि) बाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भए त्यस्ता निकायहरुबाट स्वीकृति लिईसकेका आवेदकहरुको भवन निर्माण निवेदन उपर मात्र गाउँपालिकाले स्वीकृतिको कार्वाही अगाडि बढाउनेछ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागु हुने क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको स्वीकृति प्राप्त गरेको भवन निर्माण प्रस्तावलाई मात्र गाउँपालिकाले निर्माण स्वीकृति दिईनेछ ।

(१५) सीमा पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा साधारणतया १.२ मिटर अग्लो गारे माथि ०.६ मिटर अग्लो जाली राख्ने गरी दिइनेछ । ०.६ मिटर भन्दा अग्लो जाली राख्नी निर्माण स्वीकृति लिन चाहेमा सम्पूर्ण पर्खालको स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । सरकारी तथा कुट्टीनिक निकायले सुरक्षाको कारण अग्लो पर्खाल लगाउनु पर्ने भएमा गृह मन्त्रालयको सिफारिश सहित सो को स्ट्रक्चरल डिजाइन सहित निवेदन पेश गरेमा गाउँपालिकाले यस्तो पर्खाल लगाउन स्वीकृति दिनेछ ।

(१६) न्यूनतम एक तलाको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र (आशिक वा पूर्ण) लिएको भवनलाई मात्र गाउँपालिकाले पानी, विजुली आदि सार्वजनिक आधारभूत सेवाहरु जडान गर्न सिफारिश दिनेछ ।

(१७) भवन संहिता २०६० अनुसारको ग वर्गको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसीमानावाट न्यूनतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको पिलर (Column) वा भारवहन गारे निर्माण गर्न दिइनेछ । माथी बुँदा १०.७.(ख) अनुसार टाँसिएको भवन निर्माण गर्न यस बुँदाले बन्देज गर्ने छैन ।

(१८) क, ख र ग वर्गका भवनहरुको निर्माण स्वीकृतिको लागि निवेदन दिँदा भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माणको सुपरीवेक्षण भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) अनुसार योग्यता पुगेको प्राविधिकसँग तोकिएको ढाँचामा भएको सम्भौता पत्र समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । भवन स्वामित्वकर्ताले चाहेमा यसै नियमानुसार अर्को प्राविधिक मार्फत् निर्माण सुपरीवेक्षण कार्य गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा प्राविधिकले सो को सूचना अविलम्ब गाउँपालिकालाई दिनु पर्नेछ । यस्तो सूचना नदिने प्राविधिकलाई गाउँपालिकाले कालो सूचीमा राख्नेछ ।

(१९) भवनको प्लिन्थको उचाई बाटोको अधिकार क्षेत्रलाई हानी नपुऱ्याउने गरी राख्नु पर्नेछ । सडकको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरी खुडकिला, च्याप्च आदि राखिएमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिईने छैन ।

(२०) एक मीटर भन्दा लामो छज्जा वा वार्दलीको स्ट्रक्चरल डिजाइन पेश नभएका ग वर्गको भवनलाई निर्माण स्वीकृति दिइने छैन ।

- (२१) आर्थिक वर्ष २०७३ र ०७४ देखि भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएको कालिगढ वा ठेकेदार सुपरिवेक्षणको लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्ता सँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्ने पाउनेछ । कालिगढ तथा ठेकेदारहरूले यस्तो तालीम निःशुल्क पाउनको लागि गाउँपालिकामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
- (२२) स्थानीय सहभागिता सहित गाउँसभाको निर्णयले यस मापदण्ड विपरित नहुने गरी तोकिएका मूल बाटोमा तोकिएको तला, ढाँचा, आकार र रंगका भवनहरू मात्र निर्माण गर्ने प्रावधानहरू लागु गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक भवनहरू रंगाउँदा भवनमा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
- (२३) नयाँ निर्माण हुने क र ख वर्गका भवनले छानाको पानी जमिन मुनि पठाउने र जमीनले सोसन नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्था नगरेका भवनलाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिइने छैन ।
- (२४) शहरको स्वरूपमा नकारात्मक असर पार्ने भनी प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेमा कुनै पनि भवनमा होर्डिङ बोर्ड, टावर आदि राख्न दिईने छैन । साथै, भवनको स्ट्रक्चरल डिजाइनमा नै यस्ता संरचनाहरूको भारलाई समावेश गरेको भए मात्र भवनमा यस्ता संरचनाहरू जडान गर्न दिइनेछ ।
- (२५) तोकिएका मूल सडक किनाराका भवनहरूले निर्माण भइसकेको भागलाई रंगरोगन (Finishing) नगरेका भवनलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र तथा तल्ला थपको स्वीकृति दिइनेछैन ।
- (२६) Emergency Response Plan संलग्न नभएका संयुक्त आवास तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई निर्माण अनुमति दिइने छैन ।
- (२७) स्वीकृति प्रदान गरिएको अवधि भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा भवनको जति तलाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, सो को मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइनेछ । यसरी आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिइसकेका भवनले थप निर्माण कार्य गर्न पुनः अनुमति लिनु पर्नेछ ।
- (२८) सार्वजनिक पानीको मुहान र निकासलाई असर पर्ने गरी कुनै संरचना निर्माण गर्न दिईने छैन ।
- (२९) नदी उकासबाट आएको जमिनमा सार्वजनिक सडक, ढल र उद्धान बाहेक कुनै संरचना निर्माण गर्न दिईने छैन ।
- (३०) गाउँपालिकाभित्र पर्ने बुढीगण्डकी, दरौदी, मस्याङ्गदी र त्रिशुली नदकीको किनारबाट ५० मी, एवं जलकन्या खोला छाडखोला, बहीखोला, फुजेलखोला, जुगदी खोला, ज्यादुलखोला र लुदीखोला लगायतका नदी तथा खोलाको किनारबाट ३० मिटर जति सेटव्याक छाडी स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने भनी तोकिएको छ । साको प्रतिकुल नहुने गरी मात्र भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।
- (३१) विविध:
- क. नापी नक्सा तथा श्रेष्ठामा बाटो कायम नभएको सार्वजनिक जग्गालाई बाटो कायम गरी भवन निर्माण स्वीकृति दिइने छैन ।
 - ख. प्रत्येक घरमा सेप्टीक ट्याङ्की अनिवार्य रूपमा राख्ने गरी मात्र भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।
 - ग. प्राकृतिक ताल, धाप, पोखरी, पानीका मुहान आदी मास्ने गरी भवन निर्माण स्वीकृति दिइने छैन ।

घ. संस्थागत भवन, सभा र सम्मेलन भवन र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकाबाट योजना अनुमति (Planning Permit) लिएर मात्र नक्शापासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

१३. व्यापारिक तथा आवासिय क्षेत्र : शहिद लखन गाउँपालिका क्षेत्रको निम्न बमोजिमको ईलाकालाई व्यापारिक तथा आवासिय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

(१) व्यापारिक क्षेत्र :

- क) वडा नं. १ - वडा कार्यालयको वरपरको क्षेत्र
- ख) वडा नं. २ - मनकामना मन्दिर र ढाँडबारी तथा तिउरे भञ्ज्याङ्ग वरपरको क्षेत्र
- ग) वडा नं. ३ - त्रिवेणी, कान्टार तथा मनकामना मन्दिर र केबलकार वरपरको क्षेत्र
- घ) वडा नं. ४ - राइनास, वडा कार्यालय रेज्जाली तथा राइनास जुम्ली चौतारा सडकको सिज्जाली मा.वि. वरपरको क्षेत्र
- ड) वडा नं. ५ - तिनमाने भञ्ज्याङ्ग, जुम्ली चौतारा, तोरेन सडक वरपरको क्षेत्र र लुदीखोला, गुरुम, मास्किछाप, तिनमाने सडक वरपरको क्षेत्र
- च) वडा नं. ६ - खगी, दार्चे, बास्कोट, पिपलछाप, हुँदै तिनमाने सडक र ज्यामिस्वाँरा, बतासे सडक वरपरको क्षेत्र
- छ) वडा नं. ७ - ढुंगागाडे, खाब्दी भञ्ज्याङ्ग, पोखरीडाँडा, लाखेडाँडा, देउराली माथिल्लो काहुले सडक वरपरको क्षेत्र तथा पोखरीडाँडा, बकेन्शवाँरा, काहुले भंगार सडक वरपरको क्षेत्र
- च) वडा नं. ८ - गैरी चौतारा, छापथोक, मैलङ्ग, बुकोटघाट सडकको वरपरको क्षेत्र
- ज) वडा नं. ९ - छेलाङ्गीचोक, जनशक्ति मा.वि., रामभञ्ज्याङ्ग, बुकोटघाट सडकको वरपरको क्षेत्र

(२) आवासिय क्षेत्र : क) वडाका पहिले देखी बस्दै आएको बस्तीको सबै क्षेत्र ।

(३) कृषि क्षेत्र : क) बस्तीका वरीपरी, बुढीगण्डकी, लुदीखोला, ज्यादूलखोला, र अन्य खोला वरीपरीसबै क्षेत्र तथम गाउँसभाले निर्णय गरेको क्षेत्र ।

(४) भवन निर्माण स्वीकृति :

- १) आवासिय क्षेत्र भनी तोकिएको क्षेत्रमा आवासीय आर.सि.सि.पक्की घर निर्माण स्वीकृति दिँदा न्युनतम ६ फिट जग खन्ने, पिलरको खाल्टा ५ फिट चौडाई हुनु पर्ने, पिलरको साईज १२ ईन्च/१२ ईन्चको हुनुपर्ने, वीमको साईज ९ ईन्च/१२ ईन्चको हुनुपर्ने, भ्र्याल, ढोकामा सिल र लिन्टेल राख्नु पर्ने र १.५०/१.५० मिटर सधियार सेटव्याक छोड्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ ले निर्देशित गरेका सबै शर्त प्रक्रिया पुरा गरेपछि स्वीकृति दिँदैनेछ ।

तर आवासीय क्षेत्रमा पनि आधारभूत मापदण्ड, २०७२ ले निर्देशित गरेका शर्त तथा मापदण्डहरु पुरा गरेमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा व्यापारिक प्रयोजनका घर निर्माण स्वीकृति दिँदैनेछ ।

- २) व्यापारिक क्षेत्र भनी तोकिएको क्षेत्रमा घर निर्माण स्वीकृति दिँदा २.५ तला सम्म न्युनतम ६ फिट जग खन्ने, पिलरको खाल्टा ५ फिट चौडाई हुनु पर्ने, जगमा स्ट्राप विम अनिवार्य राख्नु पर्ने, पिलरको साईज १२ ईन्च र १२ ईन्चको हुनुपर्ने, वीमको साईज ९ ईन्च र १२ ईन्चको हुनुपर्ने, भ्र्याल, ढोकामा सिल र लिन्टेल राख्नु पर्ने र दायाँ वायाँ भ्र्याल, ढोका वा भेन्टिलेशन राख्न चाहेमा १.५० र १.५० मिटर सधियारतर्फ सेटव्याक छोड्नु पर्ने लगायत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ ले निर्देशित गरेका शर्त प्रक्रियाहरु पुरा गर्ने गराउने गरी ३ तला सम्मको स्वीकृति दिँदैनेछ । ३ तला भन्दा माथिको हकमा मापदण्डले तोके बमोजिमका अन्य शर्त प्रक्रिया पुरा भै आएपछि स्वीकृत दिन सकिनेछ । तर व्यापारिक क्षेत्रमा पनि आधारभूत मापदण्ड, २०७२ ले निर्देशित गरेका शर्त तथा मापदण्डहरु पुरा गरेमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा आवासीय प्रयोजनका घर निर्माण स्वीकृति दिँदैनेछ ।

- (३) गाउँपालिकाको यस पूर्वको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति लिई बनेका घरमा तला थप गर्न चाहेमा घरको अवस्था हेरी जगमा १२ ईच्चे/१२ ईच्चको पिलर विम भएको घरमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा बढीमा २.५ तलामा नवद्वे गरी थप निर्माण स्वीकृति दिन सकिनेछ। जगमा १२ ईच्चे/१२ ईच्चको पिलर विम भएको घरमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा मौजुदा स्ट्रक्चर बमोजिम बढीमा ३ तलामा नवद्वे गरी थप निर्माण स्वीकृति दिन सकिनेछ।
- (४) **सडक मापदण्ड :** गाउँपालिका सभावाट स्वीकृत निर्णय अनुसार गरेको मौजुदा मापदण्डहरु मध्ये २, ५, ७ र ८ मिटर सडक अधिकार क्षेत्र कायम गरिनेछ। उक्त अधिकार क्षेत्रमा थोरैमा ६.०० मिटर चौडाईभन्दा माथिका सबै सडकहरु यथावत् कायम गरी शाहरी आवश्यकताका आधारमा थप गर्न सकिनेछ। तर नयाँ प्लटिङ्को हकमा मुल सडक ८.०० मिटर र शाखा सडक ६.०० मिटर भन्दा कम चौडाईको सडक राख्न नपाइने गरी गाउँपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ। मौजुदा वा पछि खोलिने सबै सडकहरुको सेटव्याक मापदण्ड निर्देशिका २०७२ बमोजिम छाउडनु पर्नेछ। सडक मापदण्ड हकमा अनुसुची १ अनुसार हुनेछ। अन्य सडक हकमा नयाँ सडकको मापदण्ड अनुसार हुनेछ।
- (५) **गाउँपालिका सभावाट स्वीकृत निर्णय अनुसार गरेको मौजुदा मापदण्डहरु मध्य सानो ठुलो खोला नदी अनुसुची २ अनुसार गरिनेछ।**

१४. सुरक्षित बस्ती विकासका लागि आवश्यक नर्मस् र स्टेन्डर्ड : हाम्रो समाजमा प्रकृतिमा निहित जोखिमहरुको मूल्याङ्कन विना नै बस्तीहरुको अनियन्त्रित विकास र विस्तार भइरहेको छ। जोखिम सँगसँगै छारिएका बस्तीहरुमा पूर्वाधार सेवाहरु पुऱ्याउनु चुनौतिपूर्ण हुनुको साथै महंगो पनि हुने गर्दछ। यहि २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले बस्तीहरुमा चिरा पारी अत्यधिक क्षति पुऱ्याएर बाढी पहिरो जस्ता अन्य प्रकोपलाई पनि निम्त्याएको छ, र बस्तीहरु जोखिमपूर्ण भएका छन्। विद्यमान केही बस्तीहरुमा जोखिम मोलेर बसिरहेका परिवारहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउनु आवश्यक भएकोले नयाँ बस्तीहरु निर्माण गर्दा न्यूनिकरण गर्न यो आधारभूत नर्मस् र स्टेन्डर्ड जारी गरिएको छ।

हाम्रो गाउँपालीकामा अझै सम्म पनि कहाँ बस्ती बसाल्न हुन्छ, कहाँ हुँदैन भनेर वैज्ञानिक रूपमा भू-क्षेत्रहरुको पहिचान भइसकेको छैन। खानी तथा भूगर्भ विभागवाट तयार भई जारी भएका भौगर्भिक नक्साहरु (Engineering and Environmental Geological Maps) ले बस्ती विकासलाई केही मात्रामा निर्देशन दिन सक्ने भए पनि विभिन्न कारणहरुले गर्दा यी नक्साहरु विस्तृत रूपमा प्रयोगमा छैनन्। यस्तो प्रयोजनका लागि तयार हुँदै गरेको विस्तृत भौगर्भिक नक्सा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई लागू भएपछि सोलाई आधार मानी बस्ती विकास गरिने उद्देश्य राख्दै बस्ती विकासको स्वीकृति दिंदा हाललाई खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविदहरुको संलग्नतामा तयार पारिएका यी नर्मस् र स्टेन्डर्ड अनुशरण गरिने छन्। आधिकारिक भौगर्भिक नक्सा लागू भएपछि यी नर्मस् र स्टेन्डर्डहरु स्वतः सोहि भौगर्भिक नक्सा अनुसार परिमार्जित हुनेछन्।

(१) सुरक्षित स्थान पहिचानका आधारहरु :भुकम्प, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट न्यूनतम जोखिम भएका ठाउँहरुमा मात्र बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निम्न आधारहरुमा सुरक्षित स्थानको पहिचान गरिनेछ।

१) खानी तथा भूगर्भ विभागवाट नक्शांकन गरी पहिचान गरिएका नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका सकिय दरारहरुका आसपास कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य गर्नु पूर्व भौगर्भिक अध्ययन गराई प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। साथै, गहिरो चिरा परेका भू-भाग, सिमसार क्षेत्र, ताल र तलैया वा त्यस्ता प्राकृतिक स्थान माथी माटो भरिएका क्षेत्रहरुबाट १०० मिटर टाढा हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिइनेछ।

२) पहिरोबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी : स्थान छानोट गर्दा समतल जमिन वा ३० डिग्री भन्दा कम भिरालो क्षेत्र रोज्नु पर्दछ र भिरालो जमीनको फेदीबाट कम्तिमा ३ मीटर छोडेर मात्र भवन निर्माण गर्न दिइनेछ। तर, ३० डिग्री भन्दा कम भिरालो क्षेत्र भए पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले राजपत्रमा सूचना

प्रकाशित गरी निःशेषित गरेको क्षेत्रमा वस्ती बसाल्न हुदैन भने कडा चट्टान भएको ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो क्षेत्रमा विशेषज्ञहरुको सल्लाह बमोजिम वस्ती बसाल्न दिइनेछ ।

३) **बाढीवाट बच्न अपनाउन पर्ने सावधानी :** स्थान छनोट गर्दा ऐतिहासिक बाढीको सतह भन्दा माथिको जमीनलाई छनोट गर्नु पर्दछ । त्यस्ता क्षेत्र साना नाला केन्द्रबाट न्यूनतम ३० मीटर र बाह्रमासे नदीको ऐतिहासिक बाढीको सतहबाट ५० मीटर टाढा हुनु पर्दछ ।

(२) सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने:

१) **आपत्कालीन स्थानान्तरण वा पुनःस्थापना गराउदा सहभागिता मुलक छिटो एवं सरल मूल्यांकन विधि (Participatory Rapid Appraisal)** अपनाई खतरा र संभावित जोखिमहरु पहिचान गरि सुरक्षितस्थानको छनोट गर्न स्थानीय बासिन्दाहरुको अनुभवलाई बटुली उक्त क्षेत्रमा घटेका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी ऐतिहासिक जानकारीहरु संकलन गरि त्यस्ता जानकारीहरुलाई साधारण रूपले कोरिएका चित्र एवं म्यापद्वारा चित्रण गर्न सरिनेछ ।

२) **दीर्घकालीन वस्ती विकास र पूर्वाधार लगानीको लागि भने भू-विज्ञानका विशेषज्ञहरुलाई उक्त स्थानको विस्तृत जाँच गराउनेछ ।** त्यस्ता अध्ययनमा भूकम्प, बाढी, पहिरोका घटनाहरू, वर्षा तथा बाढीको तथ्यांक आदि सम्मिलित विवरण र विश्लेषण समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्ता अध्ययनका आधारमा भवन र मौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा अपनाउन पर्ने उपयुक्त सावधानीहरु निर्धारण गर्न गराउन सकिनेछ ।

३) **जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण :** प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त वस्तीहरु गाउँपालिका समेतलाई जानकारी गराइ स्थानीय सहभागिताको आधारमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने गराउनेछ ।

(४) वस्ती विकासको लागि अन्य आधारभूत आयामहरु

१) **स्थानको छनोट गर्दा अन्य आधारभूत पक्षहरु जस्तै :** भूमिको उपलब्धता, खानेपानीको श्रोत, सडक र विजुलीको पहुँच र अन्य आर्थिक विकासका सम्भाव्यताहरुको आधारमा छनोट गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

२) **वस्ती स्थानान्तरण गर्दा आत्मनिर्भर समुदायको विकास गर्न मद्दत पुग्ने वा नपुग्ने बारे सामाजिक अध्ययन गरेर मात्र स्थानान्तरण गरिने गराउनेछ ।**

३) **यस्ता वस्तीहरुमा निर्माण गरिने आवास भवनहरुमा मौलिक संस्कृति र स्वामित्व भल्कने निर्माण पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।**

४) **स्थानान्तरण स्थान प्रस्ताव गर्दा योजनावद्वा रूपमा थप वस्ती विकासका लागि जमीनको उपलब्धता भएको जमिन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।**

(५) भू-उपयोग योजना र नियन्त्रण

(१) **सार्वजनिक खुला ठाउँ र सामुदायिक स्थानलाई शुल्क सहितको पार्किङ अथवा पार्क व्यवस्थापन गरिनेछ ।**

(२) **योजनाको क्रममा प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तै जलाधार क्षेत्र, वन क्षेत्र, उर्वर भूमि र चरन क्षेत्रहरु नष्ट हुने गरी योजनाको बनाउन पाउने छैन ।**

(६) प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापनमा सामुदायिक क्षमता : घरपरिवार र समुदाय दुवैको प्राकृतिक जोखिमहरुसँग सामना गर्ने क्षमता बढ्दि गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट समुदायमा पर्याप्त जानकारी दिन र विपद्संग जुन्ने क्षमता विकास गर्ने आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ भवन निर्माण गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक बनाईने र पुराना भवनहरुलाई भूकम्पीय सुदृढीकरण(Retrofitting) गर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । वस्तीको कम्तीमा ५० प्रतिशत भाग खुला क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । खुला ठाउँ, सामुदायिक भवनहरु र अन्य सामुदायिक सुविधाहरुको उचित व्यवस्थापन गरि बस्ती भित्रको सामाजिक सम्बन्धलाई गाढा बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१५. बाधा अडचन फुकाउने :

- (१) यस मापदण्डको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अडचन आएमा यस मापदण्डका प्रावधानलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम शहिद लखन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले बाधा अडचन फुकाउन सक्नेछ ।
- (२) यस मापदण्डले तोकेका कुराहरु यसै बमोजिम र यसले नतोकेका कुराहरु संघ र प्रदेश सरकारको प्रचलित कानून तथा मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।

१६. (क) सम्पदा वस्तीमा हुने निर्माण सम्बन्धी विशेष प्रावधानः

(१) सम्पदा बस्तीको छनौट निम्न आधारमा गरिने छ :

- (क) वस्तीमा ५० वा सो भन्दा बढी घरहरु भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) बस्तीहरु सामान्यतया १०० वर्ष वा सो भन्दा अगाडिका हुनपर्नेछ ।
- (ग) बस्तीहरुमा स्थानीय बास्तुकला उपयोग गरिएका चैत्य तथा मठ मन्दीरहरु, पाटी, सतल जस्ता सार्वजनिक भवनहरु, ईनार, दुगेधारा, पोखरी जस्ता संरचनाहरु हुनुपर्नेछ ।
- (घ) बस्तीहरुमा परम्परादेखि संचालन हुदै आएका सांस्कृतिक महत्वका स्थानीय चाडपर्व, जात्रा तथा भजनकीर्तनको बाहुल्य तथा यस्ता कार्यहरु गर्ने स्थानीय गुठी जस्ता संघ संस्थाहरुको निरन्तरता भएको हुनु पर्नेछ ।

(२) सम्पदा बस्तीको सिमाना:


- (क) परम्परागत बस्तीले ओगटेको परिधिलाई सम्पदा वस्तीको सिमाना मानिनेछ । यस्ता बस्तीहरुमा प्रवेशको लागि बनाइएका द्वार तथा पर्खाल र तिनका अवशेष, सार्वजनिक पाटी, पोखरी, खुल्ला चौर, गोरेटो आदिलाई सिमानाको रूपमा लिन सकिनेछ । यस्तो सीमाना कायम गर्न सन् १९७० वा सो भन्दा पूर्व तयार पारिएका एरियल फोटो, नक्शा, ब्लक नापी भएको भए त्यस्तो नक्शा तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुलाई आधार मानिनेछ ।
- (ख) सम्पदा वस्तीको सीमांकन गर्ने कार्य गाउँपालिकाले सम्बन्धित विज्ञ समूहको सहयोगमा गर्नेछ ।
- (३) सम्पदा बस्तीमा सूचीकृत गर्ने: उपदफा १४(क)(१) मा उल्लेखित आधारहरुको अधीनमा रही सम्पदा वस्तीलाई सूचीकृत एवं सीमाक्षेत्र निर्धारण गर्न गाउँपालिकाले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । सीमा सहित सम्पदा बस्तीको रूपमा सूचीकृत गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको प्रकृया पुरा गरिने छ :

 - (क) स्थानीयवासीको अनुरोधमा नापी नक्शामा देखाएको सीमाक्षेत्र सहित गाउँपालिकाले सिफारिस,
 - (ख) पुरातत्व विभागको सिफारिस र,
 - (ग) दफा ३ को समितिका संयोजकले गठन गरेको प्राविधिक टोलीको स्थलगत निरिक्षण सहितको सिफारिस ।

(४) सम्पदा वस्ती सीमाभित्रका मापदण्ड :

- (क) दफा १६ क.३ बमोजिम सूचीकृत सबै सम्पदा वस्तीमा यस मापदण्डको दफा १६ क लागू हुनेछ ।
- (ख) पुराना शहरीक्षेत्रहरुमा विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै क्षेत्रलाई सम्पदा वस्ती तोकी विशेष योजना लागू गर्न सकिने छ । त्यस्तो विशेष योजना क्षेत्रमा भने यस मापदण्डको दफा १६ क मा भएका व्यवस्थाहरु नै लागू हुनेछन् ।
- (ग) यस मापदण्डको अतिरिक्त संरक्षित स्मारक, विद्युत लाइनको दायाँबायाँ र तलमाथि, हवाइ मार्ग, पेट्रोल पम्प, सिनेमा घर आदिको हकमा लागू हुने विशेष व्यवस्था तथा मापदण्डहरु पनि यथावत लागू हुनेछन् ।
- (५) **मार्गदर्शक सिद्धान्त :** स्थानीय भौतिक स्वरूप, सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिको जगेन्ता गर्दै सम्पदा वस्ती विकासको आधारभूत मापदण्डको रूपमा निम्न सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गरिएको छ :
- (क) आधारभूत साविक भौतिक स्वरूप र संरचनामा परिवर्तन नगर्ने,
 - (ख) भवन संरचना र खुल्लाक्षेत्र बीचको सामञ्जस्य कायम राख्ने,
 - (ग) भवनहरुको बाहिरी स्वरूप, आकार, अनुपात, शैली, निर्माण विधि, निर्माण सामग्री, रंग संयोजन तथा साजसज्जालाई साविक बमोजिमकै तर प्रकोपबाट सुरक्षित बनाउने,
 - (घ) प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने,
 - (ङ) सम्पदा वस्तीको पहिचानको रूपमा रहेको मूर्त तथा अमूर्त कला, संस्कृति र शैलीलाई निरन्तरता दिने,
 - (च) मानवोचित जीविकोपार्जन तथा सामाजिक र आर्थिक विकासका अवसरहरु उपलब्ध गराउने,
 - (छ) वस्तीलाई मानवीय बसोवास मैत्री तथा हालको परिवर्तित अवस्थामा आवश्यक सुविधायुक्त बनाउने,
 - (ज) घरधनीहरुको व्यावहारिक आवश्यकता र मौलिक सम्पदा संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने,
 - (झ) परम्परागत वस्तीका घरहरु र चुक्का, लाछि, ननी, बहाल, बही, गल्ली जस्ता खुल्ला स्थान तथा इनार, हिटी, पोखरी जस्ता पानीका मुहानहरु बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई कायम राख्ने तथा यस प्रयोजनको लागि घरले सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ चर्चेको साविक मोहडालाई कायम राख्ने,
 - (ञ) वस्ती संरक्षण र विकासमा जनसहभागितामूलक कार्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने,
 - (ट) निजी घरहरुको आकारलाई कायम गर्न ठाडो खण्डीकरणलाई दुरुत्साहन गर्ने,
 - (ठ) सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित गर्न भवन संहिता तथा निर्माण र मर्मत निर्देशिकाहरुको पालना गर्ने ।
- (६) **भवन सम्बन्धी व्यवस्था :** परम्परादेखि क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएका पुराना शैलीका बाटोहरु, चोकहरु जस्ता पुरातात्विक महत्वको वास्तुकला र सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरुको साथै परम्परागत वास्तुकलालाई संरक्षण सम्वर्द्धनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँपालिकाले निम्न प्रावधानहरुको पालना गर्ने गरी निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्नेछः
- (क) **जग्गा उपयोग प्रतिशत:** साविक घरले चर्चेको ठाउमा परानो घर भत्काई नयाँ आवासीय भवन बनाउंदा साविक घरले चर्चे जतिकै १०० प्रतिशत, खाली जग्गाको हकमा क्षेत्रफल २ आना ५ पैसासम्म ९० प्रतिशत र सो भन्दा बढी क्षेत्रफलमा ८० प्रतिशत सम्म ग्राउण्ड कभरेज दिन सकिनेछ । साविक भवनको पुनर्निर्माण गर्दा मूल प्रवेशतर्फको मोहडाको साविक पदचापमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी जग्गा उपयोगको कुल प्रतिशत भित्र मिलान गर्न सकिनेछ । नयाँ निर्माण हुने गैरआवासीय भवनको लागि भने जग्गा उपयोग ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
 - (ख) **भवनको अधिकतम उचाई :** छाना समेत भवनको अधिकतम उचाई ३५ फिट हुनेछ । तर प्राचीन स्मारक भएको चोक वा क्षेत्रमा पर्ने भवनको हकमा त्यस्तो स्मारक भन्दा अग्लो हुने गरी भवन निर्माण

गर्न दिइने छैन। स्मारकको उचाई २८ फिट भन्दा कम भएमा त्यससंग बन्ने घरलाई सो स्मारक वरिपरिको वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सडक तर्फको मोहडाको उचाई, पुराना परम्परागत घरहरुको लाइनसंग मिले गरी साविककै उचाई बमोजिम पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिन सकिनेछ, सम्पदा वस्तीमा भवनको उचाईको अधिकतम हद नै कायम हुने भएकोले भुई क्षेत्र अनुपात (FAR)को व्यवस्था लागू हुने छैन। घरको उचाई निर्धारण गर्दा भुइतल्लाको ढोका अगाडिको जग्गाको तयार भएको सतहदेखि नापिने छ। भिरालो जग्गामा निर्माण हुने घरको हकमा मूल बाटोतर्फको सबभन्दा तल्लो तल्लाको ढोका अगाडिको जग्गाको तयार भएको सतहदेखि नापिनेछ। घरको तल्लाको संख्या समेत मूल बाटोतर्फको मोहडाको आधारमा गणना गरिनेछ।



(ग) अधिकतम तल्ला संख्या: भवनको बनाउन पाउने अधिकतम तल्ला संख्या बुझगल वा भरेंग कभर समेत ४ तल्ला हुनेछ।

(घ) तल्लाको उचाई: तल्लो तल्लाको भुईदेखि माथिल्लो तल्लाको भुइसम्मको उचाई बढीमा २.४४ मि. (८ फिट) हुनेछ।

(ङ) सेटब्याक: भवनको सैंधियार तर्फको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मीटर हुनु पर्नेछ। तर भ्यालढोका तथा भेन्टिलेटर नराख्ने भए सैंधियारतर्फ तथा एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरी बनिसकेको घर भए सो भवनतर्फ भवन संहिताको प्रतिकल नहुने गरी टाँसिएको भवन बनाउन दिइनेछ। यसरी टाँसिएको भवन निर्माण गर्दा पछि निर्माण गर्ने व्यक्तिले दुई भवन बीचको जोर्नीबाट पानी वा फोहोरमैला पस्त नसक्ने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। बाटो वा चोकतर्फ भन्ने साविक वस्तीको पदचाप कायम हुने गरी साविक बमोजिमकै सेटब्याक कायम गरिनेछ।

(च) प्रवेश माध्यम: आवतजावतको निमित्त कुनै पनि भवन वा प्लट बाटो वा चोकसँग जोडिएको हुनुपर्नेछ। भवन निर्माण गर्दा आवतजावतको निमित्त छुट्याइएको क्षेत्रमाथि अतिक्रमण हुने वा सोको क्षेत्रफल घट्ने गरी निर्माण गर्न वा अर्को भवन वा निर्माणलाई यस्तो प्रवेश माध्यमबाट बन्चित गर्न पाइनेछैन। भवन वा प्लटहरुमा प्रवेशको लागि न्यूनतम पनि साविकको बाटो वा प्रवेशको माध्यम कायम गर्नुपर्नेछ।



(छ) पछाडीको खुला भाग : पछाडिपटि खुला भागको सालाखाला चौडाई १.५ मि. बराबर हुनुपर्नेछ, र कुनै पनि ठाउँको चौडाई ९० से.मि. भन्दा कम हुनु हुदैन ।

(ज) साइडको खुला भाग : कुनै पनि एक आपसमा सम्बद्ध (Semi-detached) र असम्बद्ध (Detached) भवन वा निर्माणमा निम्न अनुसारको खुला भाग हुनुपर्नेछ ।

अ) असम्बद्ध भवन वा निर्माणको दुवैतर्फ कमितमा पनि १.५ मी.

आ) एक आपसमा सम्बद्ध भवन वा निर्माणको एकतर्फ कमितमा पनि १.५ मी.

इ) पंक्तिबद्ध किसिमका भवन वा निर्माणमा साइडतर्फ खुलाभाग आवश्यक पर्ने छैन ।

(झ) **भित्री चोक** : कुनै पनि कोठाको कुनै एउटा साइडको भ्याल (वाथरूम, शौचालय, स्टोर बाहेक) कुनै पनि खुला भागतर्फ नभएको खण्डमा त्यस्तो भ्याल कम्तीमा पनि ३ मी. चौडाई भएको भित्री चोकतर्फ जोडिएको हुनुपर्नेछ । पूरै उचाईसम्म भित्री चोकको क्षेत्रफल चोक नजिकको गारोको उचाईको पाँच भागको एक भाग ($1/5$) को वर्ग (Square) भन्दा कम हुनु हुदैन । शौचालय मात्र भित्री चोकसंग जोडिएको अवस्थामा भित्री चोकको साइड न्यूनतम २ वर्ग मीटर हुनु पर्नेछ ।

(ञ) **सडक अधिकार क्षेत्र** : सम्पदा वस्तीभित्रका सडक र बाटोहरूको अधिकार क्षेत्र वस्तीको साविक पदचाप अनुरूप हुने गरी कायम गरिनेछ । मूल सडक वा चोकतर्फ साविक बमोजिम नै भवनहरूको लहर कायम गर्नु पर्नेछ । तर यसरी मापदण्ड कायम गर्दा १ मिटर भन्दा कम हुने छैन ।

(ट) **प्लिन्थ** : मुख्य भवनको साइडमा पर्याप्त मात्रामा ढल निकासको सुविधा हुने गरी जमिनको सतह भन्दा भवनको प्लिन्थको सतह कमितमा आसन्न भवन, सडकको सतह र नदी किनारको भवन भए बाढीको सम्भावित उच्चतम सतह समेतका आधारमा सामान्यतया ३० देखि ४५ से.मि. तर बढीमा ९० से.मि. हुनुपर्नेछ । भवनको प्लिन्थको उचाइ आसन्न भवनको प्लिन्थ बराबर नै हुनुपर्नेछ । दायाँबायाँ रहेका आसन्न भवनको प्लिन्थको उचाइ फरक भएमा औसत उचाइ कायम गर्नुपर्नेछ ।

(ठ) **पेटी** : सार्वजनिक जग्गा वा सडकमा नपर्ने गरी आफ्नो जग्गामा छिमेकीको घरसंग मिल्ने गरी ३० देखि ४५ से.मि. उचाइ र बढीमा ७५ से.मि. चौडाइ भएको पेटी बनाउन सकिनेछ । भिरालो बाटोमा पेटीको उचाइ लिँदा पेटीको मध्यविन्दुबाट नापिनेछ । साविक पेटी उपरोक्त उचाइ र चौडाइ भन्दा बढी भए सोको उचाइ भन्दा नबढ्ने गरी मात्र निर्माण गर्नुपर्नेछ । सडक अधिकार क्षेत्रमा पर्ने गरी खुडकिला न्याम्प आदि समेत राख्न दिइने छैन ।

(ड) **संरचना** : भूकम्पीय सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गरी भवनको संरचना निम्नमध्ये कुनै एक वा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले सुरक्षित छ भनी प्रमाणित गरिएको अन्य कुनै संरचना हुन सक्नेछ :

अ) भित्रपटि काठको फ्रेम रहने गरी परम्परागत रूपमा माटोको जोडाईमा भारवहन गर्ने गारो (Load Bearing Masonry)

आ) भित्रपटि कंकिटको ठाडो तेसों पटिहरु प्रयोग गरी सिमेन्ट जोडाईमा भारवहन गर्ने गारो (Confined Load Bearing Masonry)

इ) स्टील वा कंकिटको फ्रेम संरचना (Steel or RCC frame) फ्रेम संरचनालाई कतैपनि कंकिट वा स्टील नदेखिने गरी स्थानीय इंटा वा काठले छोप्नु पर्नेछ तथा फ्रेम संरचनालाई अधूरो छाड्न समेत पाइने छैन ।

(ढ) **बुईगल** : मानिस बस्नको निमित्त बुईगललाई प्रयोग गरिने भएमा यसमा पर्याप्तमात्रामा भेन्टिलेशन र प्रकाशको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ र बुईगलको उचाई होचो भागमा १.२ मी. र धुरी वा माथिल्लो भागमा २.३ मी. भन्दा कम हुनु हुने छैन ।

(ण) **भन्याङ्ग** : भन्याङ्गको चौडाई लगायतका नापहरु परम्परागत भवनमा भएको साविकको नाप भन्दा कम हुने छैन । व्यापारिक र संस्थागत भवनको प्रत्येक तल्लामा फ्लोर एरिया २५० व.मि. भन्दा बढी र त्वच्खभी म्क्तबलअभ ३० मि. भन्दा बढी भएमा थप भन्याङ्ग राख्नु पर्नेछ ।

(त) **फिनिसिङ्ग मोहडा** :: परम्परागत रूपमा भवनको चारैतिरको बाहिरी भागको गारोमा प्रष्टसंग देखिने गरी स्थानीय चिम्नी इंटाको गारो लगाउनु पर्नेछ । बाहिरी गारोमा सकभर निर्माण सामग्रीको प्राकृतिक रङ्ग र Texture देखाउनु पर्नेछ, टलकदार वा अन्य प्रकारको रङ्ग लगाउन पाइने छैन । बाहिरी गारोमा सिमेन्ट, चुना आदि राखी प्लाष्टर गर्ने पाइने छैन । तर भ्यालढोकाको किनारा, कार्नेस र वाल प्लाष्टरमा चुना सुखी प्लाष्टर गर्ने सकिनेछ । राणाकालीन शैलीका घरहरुको मर्मत र पुनर्निर्माणमा प्लाष्टर गर्ने सकिनेछ । बाहिरी गारोमा उपयुक्त सामग्रीको प्रयोग गरी टिप्कार (Pointing) गर्ने सकिनेछ । तर यसो गर्दा घरको मोहडालाई असर नपर्ने गरी र वरिपरिका घरहरुसंग सामज्जस्य हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।


(थ) **क्यान्टिलेभर (प्रोजेक्शन)** **टप** : तेश्रो तल्लामा आफ्नो जग्गामा पर्ने गरी घाम, पानी छेक्ने वा भिरालो छानाको पाखा देखाउने प्रयोजनको लागि बढीमा तीन फिट चौडाइसम्मको बलेसी वा पाखा निकाल स्वीकृति दिन सकिनेछ ।

(द) **भ्यालढोका** :

अ) परम्परागत नेपाली शैली एवं आकार प्रकारका काठको भ्यालढोकाहरु हुनुपर्नेछ, र घरको हरेक तल्लामा राखिने भ्यालहरु एकै लाइनमा मिलाई राख्नुपर्दछ ।

आ) घरको मोहडामा Openings को कुल क्षेत्रफल मोहडाको कुल क्षेत्रफलको ५० प्रतिशत सम्म राख्न सकिनेछ । Loadbearing Structure मा निर्माण हुने सबै भ्यालढोकाहरु मोहडाको किनाराबाट ३ फिट छोडेर मात्र राख्नु पर्नेछ । यसरी ३ फिट नछोडिएको अवस्थामा भ्याल ढोकाको वरिपरि बाहिरबाट नदेखिने गरी काठ वा प्रबलित कंकिटको बक्स फ्रेम निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

इ) भ्यालढोकाको चौडाइ र उचाई परम्परागत नेपाली शैली एवं आकार प्रकारको बिजोरमुखी हुनुपर्नेछ । बुङ्गलमा परम्परागत भ्यालहरु राख्न सकिनेछ, भुई तल्लामा एकमुखे भ्याल मात्र राख्नुपर्नेछ । अन्य बिजोरमुखी भ्यालको हकमा प्रति कबल २ फिट ६ इन्चका दरले न्यूनतम चौडाइ कायम गर्नुपर्नेछ । लाम्चो भ्यालढोकाको चौडाइ र उचाइको अनुपात १:१.५ देखि १:२ सम्म हुनुपर्नेछ । अँखी भ्यालको हकमा त्यस्ता भ्यालहरु ३ फिट ह ३ फिट भन्दा ठूलो हुनुहैन । साविक भ्यालढोका र सोही शैलीमा बनाइएका नयाँ भ्यालढोकाको प्रयोगलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहित गर्न सकिनेछ ।




ई) ढोकाको खापाहरु काठको हुनुपर्नेछ, फलामे रेलिङ्ग, सटर, गेट आदि राख्न पाइने छैन ।

उ) भ्यालमा गील वा जाली राख्न चाहेमा बाहिरबाट नदेखिने गरी भ्यालको खापाले छोपिने गरी बनाउनु पर्नेछ ।

ऊ) भ्यालढोकाको खापाको खुल्ने भाग पूर्ण रूपमा आफ्नै जग्गामाथि पर्ने गरी बनाउनु पर्नेछ ।


(ध) छाना :

अ) घरको छाना फिंगटी वा टायलले छाएको परम्परागत दुईपाखे शैलीको हनुपर्नेछ । तर निर्माण हुने घरजग्गाको तीनैतिर अरुको घरले घेरिएको भएमा सडकतर्फ एक पाखे छाना राख्ने अनुमति दिन सकिनेछ ।




मोहडाको चौडाइ लानो तर भित्री लम्बाइ लामो भएको घरका लाई छानाको बनावट ।

- आ) मूल सडकमा मोहडा चौडा र पछाडितर लामो भएको घरको हकमा छाना बनाउन्दा २५ देखि ३० डिग्रीको ढल्काइले छानाको माथिल्लो भागको उचाई १०.६७ मि. (३५ फिट) भन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी ढल्काइ भएको छाना १०.६७ मि. उचाइ पुग्ने भागको दुवैतर्फ मात्र स्लोप छाना रहने गरी बीचको भाग खाली छोड्न अनुमति दिन सकिनेछ । सो खाली भागमा कुनै प्रकारको निर्माण गर्न पाइने छैन ।
- इ) नियमानुसार निर्माण गर्न पाउने अन्तिम तल्लामुनि मात्र चोक र बाटोतर्फ बाहेक ९० से.मि.सम्म चौडाइ भएको बलेनी पाखा आफैनै जग्गामा पर्ने गरी निकाल्न पाइनेछ । पाखा सकभर दायाँ बायाँको घरको पाखा र बलेनीसंग सटाएर मिल्ने गरी बनाउनु पर्नेछ । भवनको बलेनी पाखा, मूल छाना र भन्याङ्ग छोप्ने भाग समेत २५ देखि ३० डिग्रीको कोणमा ढल्कने गरी बनाउनु पर्नेछ । छानामा सामान्य वा कलात्मक टुडाल राख्नुपर्नेछ ।
- ई) छानाको बनावटले छिमेकीलाई बाधा पर्नु हुदैन । छाना र बाहिरी भागमा पानी ट्यांकी, डिस एन्टिना, एयर कन्डिसन सेट, कूलर सेट, सोलार सेट आदि सडक तथा चोकबाट देखिने गरी राख्न पाइने छैन । त्यस्ता सविधाहरू सडक तथा चोकबाट नदेखिने गरी वा भवनको वास्तुकलामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राख्नस्थानीय निकायले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
- उ) दुईपाखे छानाकै शैलीमा फिंगटी वा टायलको र जस्ता पाता (CGI Sheet)को छाना लगाउने अनुमति दिन सकिनेछ ।
- (न) **बार्दली :** सामान्यतया तेश्रो तल्लामा बढीमा ९० से.मि. सम्म बाहिर निर्स्कने गरी आफैनै जग्गामाथि पर्ने गरी मात्र काठको बार्दली बनाउन सकिनेछ । मुख्य सडक वा सार्वजनिक चोकसंग जोडिएका घरहरूको त्यसतर्फको मोहडामा घरभित्र Recess गरी बार्दली वा बरण्डा बनाउन पाइने छैन । कुनै पनि चोक, गल्ली वा सडकमाथि पर्ने गरी बार्दली निकाल्न पाइने छैन । पछाडिको निजी जग्गातर्फ २ मिटरको सेटब्याक छोडी १ मिटरसम्म चौडाइ भएको बार्दली पहिलो तल्लादेखि राख्न सकिनेछ ।



- (प) कार्नेसः घरको प्रत्येक तल्ला छट्टिने गरी गारोको सतहबाट बढीमा २३ से.मि. सम्म बाहिर निस्कने गरी कर्नेस राख्न सकिनेछ । कार्नेस दायाँ बायाँको घरसंग मिल्ने गरी बनाउन पर्नेछ । भवनको शैली अनुसार कार्नेस सादा वा बुट्टेदार ईट्टाको वा काठको वा चुना छर्की प्लास्टरगरी वरीपरीका अन्य भवनहरुसंग सामञ्जस्य हुने गरी राख्न सकिनेछ ।
- (फ) कौशी : अधिकतम उचाईसम्म निर्माण गर्ने भएमा अन्तिम (चौथा) तल्लामा छानाको कुल क्षेत्रफलको एक तिहाइ क्षेत्रफल बराबरसम्मको कौशी निर्माण गर्न सकिनेछ ।



अधिकतम निर्माण गर्ने साकेने मायिल्लो तल्लामा छानाको १/३ भाग कौशीको रूपमा सुख्ना राख्न सकिनेछ ।

- (ब) तल्ला थप मर्मत : पहिले नै निर्माण भइसकेका आधुनिक आकार प्रकारका भवनहरुमा तल्ला थप्ने वा मर्मत कार्य गर्नपरेमा त्यसरी निर्मित भागलाई समेत यसै मापडण्ड बमोजिम सच्याउने गरी मात्र थप निर्माण वा मर्मत गर्न दिईनेछ ।
- (भ) मर्मत, प्रवलीकरण तथा पुनर्निर्माण : परम्परागत शैलीका वास्तुकलात्मक विशेषता भएका भवनहरुको संरक्षण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । भवनहरुको पुनर्निर्माणलाई भन्दा सामान्य मर्मत वा प्रवलीकरण गरेर

प्रयोग गर्न सकिने भए त्यस्तो कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भवनहरु मर्मत, प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्दा साविकबमोजिमकै शैली र स्वरूप कायम गर्नुपर्नेछ । सुधार गर्न भवन वरिपरिकोऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक महत्व र वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेकोभवनको भाग वा विशेषताहरूलाई भने सच्याएर मात्र निर्माण गर्न स्वीकृति दिनसकिनेछ । यसरी सच्याउने भवनको खासगरी नाप, उचाइ, निर्माण सामग्री,फ्यालढोका, छाना जस्ता भागहरुको अवस्थिति इत्यादिको हकमा पनि खालीजग्गामा बनाइने भवनको निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड लागू हुनेछ ।

(७) सम्पदा वस्ती व्यवस्थापन :

- (क) **सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र** : कित्ता नापी नक्सामा देखाइएको र हाल भइरहेको सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र जस्तै ख्यः, चुक, चौर, उद्यान, पोखरी र पोखरीको डिल आदिलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थायी वा अस्थायी भवन, टहरा, पर्खाल आदि निर्माण गर्न पाइने छैन । चोक गल्ली तथा सडकमाथि पर्ने गरी क्यान्टीले भर, वार्दली, कोठा, आदि निकाल्ल पाइने छैन । चोकको पेटीलाई चोककै हिस्सा मानिनेछ । सडक सतह कायम गर्दा सडकतर्फबाट पानी नपस्ने गरी चोकको सतह सडकको केन्द्रीय रेखाको सतह भन्दा कम्तिमा १५ से.मी. माथि पर्ने गरी मिलाउनु पर्नेछ ।
- (ख) **महत्वपूर्ण भवन संरक्षण** : वस्तीमा कलात्मक वास्तुकलाको दृष्टिले अति महत्व राख्ने खालको मोहडा भएको कुनै भवन भएमा र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट संरक्षण गर्नु पर्ने भनी लेखि आएमा त्यस्ता भवनको साविक मोहडालाई भत्काउन र विगारी भागबण्डा, वेच विखन गरी नयाँ भवन बनाउन पाइने छैन । साविक मोहडा यथावत कायम रहने गरी मर्मत सुधार र पुनः निर्माण गर्न दिइनेछ । वडाबाट त्यस्ता भवनहरुको लगत तयार गर्नु पर्ने र त्यस्ता भवनको घर धनीको वेवास्ताबाट क्षति हुने आशंका भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिई स्थानीय निकायले खरिद गर्न सक्नेछ ।
- (ग) **हरियाली क्षेत्रको संरक्षण** : परम्परागत हरियाली क्षेत्रलाई स्पष्टसंग सीमाढ्वन गरी संरक्षण गर्नुपर्दछ । यस्ता क्षेत्रलाई त्यसको मूल स्वरूपमै सार्वजनिक स्थलको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्दछ । हरियाली क्षेत्र भनी सीमाढ्वन गरिएको क्षेत्र तथा कुनै पजा आजा आदिको लागि छुट्याइएको फूलबारी, उद्यान, बगैंचा, पोखरी आदिमा समेत कुनै प्रकारको निर्माण गर्न दिइने छैन । त्यस्तो क्षेत्रभित्र परम्परागत छपाई भएको स्थानमा आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरी छपाई गर्न सकिनेछ ।
- (घ) **राहत क्षेत्र** : प्राकृतिक वा अन्य विपत्का बखत तत्काल भवन खाली गर्न नसकिने वा सुरक्षित नहुने भवन प्रयोगकर्ताहरूलाई तत्काल राख्नको लागि स्थानीय निकायले कुनै स्थान विशेषलाई राहत क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ । यसरी तोकिएको राहत क्षेत्रमा अन्य कुनै व्यापार, व्यवसाय, सभा, सम्मेलन जस्ता कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइने छैन । राहत क्षेत्रलाई सधै खुल्ला राख्नु पर्नेछ । यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन ।
- (ज) **सतह सुधार** : परम्परागत बाटो र वरिपरिका घरहरुको सतह कायम राख्न परम्परागत वस्तीमा सडकको सतह निरन्तर बढाउ जाने बिटुमिन (पिच) जस्ता सामग्रीहरूबाट सतह सुधार गर्न दिइने छैन । यस प्रयोजनको लागि स्थानीय निकायहरूले सम्पदा वस्तीमा पर्ने सडक तथा बाटोको सतहको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
- (च) **परम्परागत पानीको स्रोत व्यवस्थापन** : परम्परागत पानीको मुहान, निकास, प्राकृतिक ताल, धाप, नदी, पोखरी, धारा, कुवा, कण्ड, दुग्धधारा, इनार आदि मास्ने वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न दिइने छैन । सार्वजनिक इनार, पोखरी, ढल, सार्वजनिक महत्वको स्थान आदिबाट छोड्नुपर्ने सेट व्याकको न्यूनतम दूरी निम्नानुसार हुनेछ :

 - अ) पोखरी जलाशयको डिलबाट ५ मिटर,
 - आ) कुवा, दुग्धधारा, सीमाबाट ४ मिटर,
 - इ) इनारको बाहिरी घेराबाट ४ मिटर,
 - ई) कुलोको केन्द्रेखाबाट ४ मिटर,

उ) साविकका घरहरुको सेटब्याक माथि उल्लेख भए भन्दा फरक रहेको अवस्थामा साविक बमोजिम नै कायम गरिनेछ ।

(छ) वस्तीको स्वरूप :

- अ) विजुली, टेलिफोन आदिको वितरण प्रणाली, तार, क्याबिन, पानी ट्यांकी, पाइप आदिलाई परम्परागत वस्तीको स्वरूपसंग सामज्जस्य हुने गरी सकभर जमिनमुनि राख्ने गरी मिलाउनु पर्नेछ । ऐतिहासिक स्थलको वातावरणको दृष्य प्रदूषण नहुने गरी गाउँपालिकाले तोकेको स्थानहरुमा मात्र ट्रान्सफर्मर आदि जडान गर्नुपर्नेछ ।
- आ) सडक छेउमा वर्षात्को पानी बरने बाहेक अन्य ढललाई खुल्ला देखिने गरी छोड्नु हुँदैन । सडक ढलमा वर्षात्को पानी बाहेक अन्य प्रयोजनको फोहर पानी वा शौचालयको निकास जोड्न दिइने छैन ।
- इ) सार्वजनिक वा अर्धसार्वजनिक स्थलहरुमा दृष्य प्रदूषण नहुने गरी सडक बत्ती जडान गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता सडक बत्तीका तारहरु बाहिरबाट नदेखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विशेष अवसर तथा पर्वमा भने त्यस स्थानको परम्परागत स्वरूप भल्कने किसिमले विजुली वा बत्तीहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
- ई) कुनै पनि भवनमा सम्बन्धित गाउँपालिकाको स्वीकृति बिना टावर तथा एन्टेना आदि जडान गर्न पाइने छैन । यस्तो स्वीकृति दिँदा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भवनको परम्परागत मूल्य, संरचना र सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
- उ) स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड, पम्प्लेट, पोष्टर, व्यानर, वालपेन्टिड आदि राख्न वा टाँस्न पाइने छैन । तर व्यापारिक प्रतिष्ठान वा कार्यालयहरुलाई निश्चित स्थानमा तोकिएको आकार प्रकार र स्वरूपमा साइनबोर्डसम्म राख्ने अनुमति दिन सकिनेछ ।

(ज) हरित प्रविधि : दिगो भवन प्रविधि र स्वच्छ शहरको लागि प्रभावकारी हुने सोलार प्यानेलको प्रयोग, न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने प्रविधि र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने, आकासे पानी संलग्न, ग्राउण्ड रिचार्ज जस्ता उपायहरुको अवलम्बन सार्वजनिक भवनको हकमा अनिवार्य हुनेछ, भने निजी भवनहरुमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्नलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्दा वस्तीको परम्परागत स्वरूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(झ) हालसाविक गर्नेमा बन्देज : सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति, नदी, नाला, राजकूलो, बाटो, चौतारा, चोक र वनक्षेत्र आदि तथा अन्य परम्परागत खुल्ला क्षेत्र एवं सरकारी जमीनको साविकको क्षेत्रफल र सडकको साविकको चौडाई घटने गरी निजी जग्गाहरुको हालसाविक गरिन छैन ।

(ञ) परम्परागत छपाई (Pavement): सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थलहरुमा तिनीहरुका बाटोको छपाई परम्परागत नै कायम राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता छपाई लोप भइसकेको स्थलमा पनि ईटा वा ढुङ्गाको प्रयोग गरी स्थान सुहाउँदो परम्परागत छपाई कायम गर्नुपर्नेछ । बाटो तथा चोकहरुमा नयाँ छपाई गर्दा छपाईको सतह उकासेर स्मारक तथा ऐतिहासिक भवनमा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन । साविक बाटो तथा चोकहरुको मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्नुपरेमा पुरानै सामग्री वा पुरानोसंग मेल खाने नयाँ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्माण गरिने सतह सकेसम्म जमिनमुनि पानी पुनर्भरण गर्न सकिने प्रकारको हुनु पर्नेछ । यस्ता छपाईमा प्रयोग हुने सामग्री अनुरूप त्यसको सरसफाईको विधि पनि अपनाउनु पर्नेछ । वरिपरिका घर तथा सरचनालाई असर पर्ने भएकोले बाटो, चोक तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सतह नउकास्ने गरी निर्माण वा मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

(ट) जग्गा खण्डीकरणमा प्रतिवन्ध : साविकमा कायम भइरहेको प्लटको क्षेत्रफललाई खण्डीकरण गर्नु पर्दा दुई आना दुई पैसा (८० वर्ग मी.) भन्दा कम क्षेत्रफल कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न दिइने छैन । सो भन्दा कम क्षेत्रफल कायम हन सक्ने गरी एकै भवनमा अतिरिक्त भरेंग राख्ने गरी भवन निर्माण गर्न स्वीकृति समेत प्रदान गरिने छैन । जग्गाको स्वामित्व कानून बमोजिम धेरै व्यक्तिको नाममा बाँड्नु पर्न अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ता उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा कम हुने भएमा संयुक्त स्वामित्व मात्र कायम गरिनेछ ।

- (ठ) **खण्डित स्वामित्व** : भवनको स्वामित्व कुनै किसिमले खण्डित भइसकेको भए तापनि भवनको बाहिरी स्वरूपमा खण्डिकरण भएको देखिने गरी निर्माण वा मर्मत सम्भार वा पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृति दिइने छैन । एकाधरका अशियारबीच भागबण्डा भएको अवस्थामा समेत बाहिरी स्वरूपमा फरक पर्ने गरी तल्ला थप्न, भ्र्यालदोका टुक्रा गर्न पाइने छैन । यस सम्बन्धमा अंशियारबीच सहमति कायम हुन नसकेमा आफूमध्येबाट मनोनित मध्यस्थकर्ताले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । मध्यस्थकर्ताबाट पनि सहमति कायम गराउन नसकिएको संरचनालाई स्थानीय निकायले न्यनतम प्रचलित मूल्य निर्धारण गरी घरधनीहरूबाट आफैले वा सार्वजनिक लिलाम बढावढ गराई खरिद बिक्री गर्न सक्नेछ ।
- (ड) **ध्वनी नियन्त्रण** : पार्टी प्यालेस, श्रव्य दृष्य कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन आदि आयोजना हुने सबै प्रकारको स्थायी वा अस्थायी भवन तथा संरचनाहरूमा ध्वनी प्रदूषण नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
- (ध) **आवागमन** : सम्पदा क्षेत्रको संरचनात्मक सुरक्षाको लागि तोकिएका सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थलहरूमा पैदल यात्रालाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्राचीन वस्तीभित्र आपत्कालीन सेवा जस्तै दमकल, एम्बुलेन्स बाहेक अन्य मोटर गाडी चलाउन दिइने छैन । निर्माण सामग्री ढुवानी तथा खानेपानी ट्यांकर जस्ता अत्यावश्यकीय सेवा दिने सवारी साधनहरू सामान्यतया बेलुकी द बजेदेखि बिहानद बजेसम्म चलाउन दिन सकिने छ ।
- (न) **स्मारकको सुरक्षा** : निर्माणाधीन भवन वरिपरिको स्मारक तथा ऐतिहासिक भवनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ तथा निर्माणको क्रममा स्मारकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेछ । स्मारकहरूमा कुनै प्रकारको पोष्टर, सूचना, भित्ति लेखन, प्रचार सामग्री आदि टाँस्न वा प्रयोग गर्ने पाइने छैन ।
- (प) **परम्परागत उपयोगलाई प्रोत्साहन** : सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थानहरूको परम्परागत प्रयोजन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यस्ता स्थानहरूमा परम्परागत संस्कार, जात्रा तथा पर्व, मेलाहरूलाई कुनै प्रकारले बाधा पुऱ्याउनु हुदैन । तोकिएको स्थान बाहेक अन्य चोक, ननी जस्ता सार्वजनिक स्थानहरूलाई पार्किंग, व्यावसायिक सामग्रीको सञ्चय तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रयोग गर्ने पाइने छैन ।
- (फ) **कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने**: सम्पदा वस्तीभित्र कृषि क्षेत्र सीमाङ्कृत भएमा त्यसको सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी परम्परागत कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु पर्नेछ । यसभित्र खेतका बनोट तथा बालीका प्रकार आदि समेत पर्दछन् । सम्पदा वस्तीभित्रको कृषि क्षेत्रमा उक्त क्षेत्रलाई कुनै असर नपर्ने गरी मात्र निर्माण कार्य गर्ने स्वीकृति दिइनेछ ।
- (ब) **भवन एकीकरण (House Pooling)सम्बन्धी व्यवस्था** : भवन एकीकरण विधिबाट पराना तथा ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रको पुनर्विकास तथा पुनरुत्थान गर्न सकिनेछ । यसको लागि भवन एकीकरण गर्न स्वीकृति दिँदा प्रस्तावित बाटोको चौडाई र कूल क्षेत्रफल साविक बाटोको चौडाई र कूल क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ तथा साविक भवनहरूको समूहले चर्चेको आकार र पदचाप (Foot Print) साविक बमोजिम नै कायम गर्नु पर्नेछ । भवन एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दा चोकहरूको साविक नाम, आकार र स्वरूपमा कुनै परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
- (भ) **छिमेकी घरको सुरक्षा** : निर्माणको क्रममा लहरै घरहरू भएमा विचमा घर बनाउँदा छिमेकी घरमा कुनै प्रकारको क्षति नहुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । नयाँ निर्माणको क्रममा छिमेकीको घरमा कदाचित कुनै क्षति हुन गएमा पूर्व अवस्था कायम हुने गरी मर्मत सम्भार गरिदिनु पर्नेछ ।
- (म) **निषेधित क्रियाकलापहरु** : सम्पदा वस्तीमा निम्न उच्चोगव्यवसायहरू निषेध गरिनेछ :
- स-मिल तथा काठ चिर्ने मेसिन प्रयोग गर्न,
 - वातावरण दूषित वा प्रतिकूल असर पर्ने कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्न,
 - ग्यास, पेट्रोल, दाउरा, कोइला, मट्टितेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक तथा रासायनिक पदार्थ व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सञ्चय र विक्री वितरण गर्न,
 - व्यापारिक दृष्टिकोणबाट भिडियो प्रदर्शन गर्न,
 - निर्माण सामग्रीहरू जस्तै : सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्ता र पाता आदिको पसल राख्न,
 - तोकिएको ठाँउ बाहेक अन्य ठाँउमा घुम्ती वा स्थायी तरकारी पसल राख्न,
 - काँचो माछा, मासु बेच्ने पसल तथा मोटरसाइकल, मोटर, ठेला आदि मर्मत गर्ने पसल राख्न,
 - ग्रिल वा वेल्डिंग सम्बन्धी उच्चोग वा वर्कशेप सञ्चालन गर्न,

ओ) कुखुरा, हाँस वा चौपाया (गाई, भैसी, वंगुर आदि) पालन सम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न

ण) अग्नी नियन्त्रण र सुरक्षाका उपाय (Fire Hydrant, Safty Measure): अग्नी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० अनुसारको निकास मार्गको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(द) सम्पदा वस्तीमा भवनको नक्सा तयार गर्ने तथा निर्माण सुपरीवेक्षण गर्ने:

(क) भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ अनुसार क र ख वर्गका भवनहरूको ढाँचा, नक्सा, स्ट्रक्चर तथा विशेष सुविधाहरूको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌को दर्तावाला आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरवाट गराउनु पर्नेछ ।

(ख) नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌ले व्यावसायिक अनुमति प्रदान नगरून्जेल क र ख वर्गको भवनको लागि परिषद्‌मा नाम दर्ता भएका सम्बन्धित विषयको इन्जिनियरवाट स्ट्रक्चर तथा विशेष सुविधाहरूको डिजाइन गराउनु पर्नेछ ।

(ग) ग र घ वर्गका भवनको लागि भवन विधामा कमसेकम प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको प्राविधिकवाट भवनको ढाँचा र नक्सा तयार तथा निर्माण सुपरीवेक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(९) भवनको प्रयोग परिवर्तनः भवन निर्माणको स्वीकृति लिंदा उल्लेख गरिएको भवन वा परिसरको प्रयोगमा परिवर्तन गर्नुपरेमा निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्ने संस्थामा रीतपूर्वको निवेदन दिनुपर्नेछ । आवासीय भवनको भईतल्लामा सम्पदा वस्तीको चारित्रिक विशेषता अनुरूपका परम्परागत सीपसंग सम्बन्धित लघुउद्यम तथा ज्यासल वा पसल आदि सञ्चालन गरे पनि त्यस्तो भवनलाई आवासीय प्रयोजनको भवन नै मानिनेछ । भूउपयोग, संरचनात्मक सुरक्षा तथा यस मापदण्डका अन्य सान्दर्भिक प्रावधानहरूको पालना भएको अवस्थामा मात्र त्यसरी प्रयोग परिवर्तनको स्वीकृति दिन सकिनेछ, अन्यथा सो भवनमा पूर्व स्वीकृत प्रयोग नै स्वतः कायम हुनेछ । स्वीकृति विना उपयोग परिवर्तन गरेमा स्थानीय निकायले आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूवाट बच्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनेछ, तथा त्यस्ता निकायहरूले लेखी आए बमोजिम गर्नेछन् ।

(१०) माटो परीक्षण : सम्पदा वस्तीमा ३ तला भन्दा अग्ला सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार गर्नु पर्नेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्नु पाइने छैन ।

(११) निर्माण व्यवस्थापन :

(क) सम्पदा वस्तीको संरक्षण र निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न रहने गरी स्थानीय निकायहरूले तोकिएको योग्यता पुगेको संक्षण अधिकत नियुक्त गर्नेछ ।

(ख) घरपरिवार र समुदाय दुवैको प्राकृतिक जाँखिमहरूसंग सामना गर्ने क्षमता बढ्दि गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट समुदायमा पर्याप्त जानकारी दिन र विपद्सँग जुद्ने क्षमता विकास गर्न स्थानीय निकायहरूले उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

(ग) घरधनीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएको कम्तीमा एक जना कालिगढलाई भवन निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यमासंलग्न गराउनु पर्नेछ ।

(घ) सम्पदा वस्तीको सम्वर्द्धनबाट लोपोन्मुख राष्ट्रिय सम्पदा र संस्कृतिको महत्व र गरिमा कायम राख्न सहयोग हुने भएकोले सम्बन्धित निकायहरूले घरधनीलाई कर छूट, नक्शा दस्तुरमा कमी, स्थानीय प्रविधि र निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा लागत सहभागिता जस्ता उत्प्रेरणा जगाउने कार्यहरू गर्नेछन् ।

(१२) सम्पदा वस्ती संरक्षण गुरुयोजना :

(क) स्थानीय निकायले सम्पदा वस्तीहरूको संरक्षणको लागि वस्तीको भौतिक संरचना र जनसांख्यिक लगत सहित यो मापदण्ड लागू भएको एक वर्षीभित्र वस्ती संरक्षण गुरुयोजना तर्जुमा गरी स्थानीय गाउँ सभाबाट स्वीकृत गराउनेछ । स्वीकृत गुरुयोजना विपरीत हुने गरी कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न दिइने छैन ।

(ख) गुरुयोजना तर्जुमा गर्दा पानीको मुहान तथा स्रोतलाई पुनर्स्थापना गर्ने, मोटर गाडीको प्रवेश निषेधित क्षेत्र अंकित गर्ने, त्यस्तो क्षेत्र विरपरिको उपयुक्त स्थानमा पर्याप्त पार्किंग स्थल निर्धारण गर्ने, संरक्षित हरित क्षेत्र, सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र आदि अंकित गर्ने जस्ता कार्यहरू समेत गर्नु पर्नेछ ।

(ग) स्थानीय निकायले गुरुयोजना तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्नेछ ।

१६. विविध: निर्माण स्वीकृति दस्तुर गाउँसभाले कायम गरेको भवन दस्तुर निर्णय स्विकृति अनुसार हुनेछ । साथै बाटोको चौडाइ कम नहुने गरी नयाँ खोल्दा अनिवार्य रूपमा साँधि संधियारको सहमति लिएर मात्र स्वीकृति दिइनेछ ।

१७. मापदण्ड तर्जुमा गरिएको आधार:

- क. नेपाल सरकारबाट २०७२ असोज १३ मा स्वीकृत भई २०७२ चैत्र २६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई आधार बनाई यस गाउँपालिकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । यस मापदण्डका प्रावधानहरु यस आधारभूत निर्माण मापदण्ड र गाउँपालिकाले हाल लागू गरिरहेको मापदण्ड भन्दा कमजोर नहुने गरि लागू गरिएकोछ ।
- ख. गाउँपालिकाले हाल लागू गरिरहेको मापदण्डका प्रावधानहरु यो आधारभूत निर्माण मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरु भन्दा सशक्त भएकोले गाउँपालिकाले लागू गरिरहेको मापदण्ड अनुसार नै लागू हुनेछ ।
- ग. आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि साबिकका गा.वि.स.हरूले लागू गरेका भवन निर्माण तथा भौतिक योजना मापदण्ड अनुसार निर्माण स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका प्रस्तावित भवन तथा जग्गा विकास योजनाहरु तिनै मापदण्डहरु अनुसार तथा गा.वि.स.ले त्यस समयमा लागू गरे अनुसार नै निर्माण/विकास गर्न दिइनेछ ।

अनुसूची १

सडक मापदण्ड

सि. नं.	सडकको नाम	सडकले छुने वडाहरु	सडकको मापदण्ड	सेटव्याक	घर र भौतिक सरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोडनुपर्ने जम्मा दुरी (टप निकाल्ने भएमा)	घर र भौतिक सरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोडनुपर्ने जम्मा दुरी (टप निकाल्ने भएमा)	कैफि यत
१	दुङ्गागाडे, खाड्ची भञ्ज्याङ्ग नामजुङ्ग, घैरुङ्ग, तीनमाने मनकामना सडक	२,३,४,५,६, ७ र ९	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
२	अवुवा मनकामना सडक	१	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
३	बकाङ्ग ग्रामिण सडक	१	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
४	स्याउली मनकामना मोटर बाटो	१	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
५	दोभान बनौती ढाँडवारी बसपार्क सडक	२	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
६	नयाँ धारा भाते चौर ताक्लुङ्ग सिमाना सडक	२	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
७	नयाँ धारा बकाङ्ग साधखोला सडक	२	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
८	रामशाह धाट बनौति हुँदै मनकामना मोटरबाटो	३	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
९	त्रिवेणी देखि मनकामना मोटरबाटो	३	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१०	करन्तार, नाम्जुङ्गटार, ओखलैं हुँदै मनकामना मोटरबाटो	३	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
११	जुम्ली चौतारा बाँझगाहा बुटार मोटरबाटो	४ र ५	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१२	आर्लाङ्ग्दी चोक देखि ठेउवाटार मोटरबाटो	४	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१३	लुदीखोला, गुर्दम, मास्किछाप, तीनमाने सडक	५	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१४	नाम्जुङ्ग हुक्का बन खर्गी दार्चेहुँदै बतासे भञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो	६	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१५	बतासे देउराली चण्डीथान हुँदै फैजेल सडक	६	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१६	बुकोट ओट्याक, रानीस्वाराँ तीनघरे चिसोपानी हुँदै तीनमाने भञ्ज्याङ्गमोटरबाटो	६	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१७	दुङ्गागाडे ज्यादुलखोला बाह्रविसे बेलठाटी कृषि सडक	७	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१८	पोखरी डाँडा शहिद लखन स्मारक हुँदै चौतारा डाँडा, राम भञ्ज्याङ्ग बैनिघाट सडक	७ र ९	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
१९	गैरी चौतारा हटिया मैलुङ्ग बेल ठाटी सडक	८	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
२०	बचुलीथान रामभञ्ज्याङ्ग बुकोटघाट सडक	९	८ मिटर	१.५ मिटर	१.५ मिटर	१०.५ मिटर	
२१	दशकिलो मैदान वडा कार्यालय सडक	१	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२२	विरेनचोक पुरानोगाउँ मैदान मोटरबाटो	१	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२३	लक्ष्मी वजार साठीमुरे सिउरेनी	१	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	

सि. नं.	सडकको नाम	सडकले छुने वडाहरू	सडकको मापदण्ड	सेटव्याक	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोडनुपर्ने जम्मा दुरी (टप ननिकाल्ने भएमा)	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोडनुपर्ने जम्मा दुरी (टप निकाल्ने भएमा)	कैफीयत
	मोटरवाटो						
२४	सिलिङ्गटार मनकामना मोटरवाटो	३	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२५	दोभान कल्लेरी, आरुबोट हुदै मनकामना सडक	३	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२६	ज्याप्राड देखि दर्सिङ मोटर बाटो	३	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२७	वनौती देखि चौतारो मोटरवाटो	३	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२८	आँपढाण देखि वनौतीगाउँ मोटरवाटो	३	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
२९	पाउसेल चौतारो देखि चिहानडाँडा चौतारो मोटरवाटो	३	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३०	देउरालीछाप, भैसेपोल, आलाङ्गी मन्दिर, पोखरीडाढा तोरेन सडक	५	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३१	तीनमाने, काहुले, गुर्दम, मास्किछाप, नाके पहरा सडक	५	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३२	लुदिखोला भालेहुङ्गा, अधेरी हुदै शहिद स्मारक खेलकुद मैदान मोटरवाटो	६	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३३	खरी दार्चे हुदै बतासे भव्याङ्ग मोटरवाटो	६	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३४	खाद्वी भव्याङ्ग तिवारी गाउँहुदै ज्यादुलखोला कृषि सडक	७	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३५	वनकाली, गरन्जागाउँ सुसारेगाउँ लुदीफाट हुदै ठिरेश्वरा मोटरवाटो	७	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३६	गैरी चौतारा जोगिडाँडा देउराली छविसे कुमालटारी हुदै खाद्वीभव्याङ्ग सडक	८	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३७	खडका गाउँ चौतारा डाढाँ सडक	९	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३८	गुफेडाँडा जलदेवी सडक	९	७ मिटर	१.५ मिटर	८.५ मिटर	९.५ मिटर	
३९	तल्लो पोखरी खान्चोक शहिद मार्ग मोटर बाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४०	सानो दिप्लिङ कात्तिके नेपगान मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४१	भैसेचौर आलेगाउँ मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४२	सल्लेरी दुसुरे मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४३	बकाङ्गवेशी मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४४	महेन्द्र शक्ति सानोदिप्लिङ सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४५	विन्यावासीनी घोन्दे गाउँ मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४६	साँधखोला वक्रेश्वरी मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४७	वेलडाँडा गंगटे मोटरवाटो	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४८	दाँडवारी धारापानी नयाँधारा सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
४९	दाँडवारी तीनघरे सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५०	नयाँधारा पुरानो हुलाक केवलकार कम्पाउँड कोलडाँडा वेतेनो सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५१	भातेचौर वक्रेश्वरी मन्दिर सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	

सि. नं.	सडकको नाम	सडकले छुने वडाहरु	सडकको मापदण्ड	सेटव्याक	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोड़नुपर्ने जम्मा दुरी (टप ननिकाल्ने भएमा)	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोड़नुपर्ने जम्मा दुरी (टप निकाल्ने भएमा)	कैफीयत
५२	नयाँधारा च्यार्पा सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५३	प्रहरी चौकी स्वास्थ्य केन्द्र काफल स्वाँस वेतनी सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५४	नयाँधारा लामागाउँ वेतनी खाल्टेपानी सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५५	रैकर सिम्ले आरुवोट उङ्गलुङ्ग हुदै वरडाडा सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५६	कालीवरा चुरेटो चौतारा आरुवोट सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५७	आरुवोट डाडागाउँ सडक	२	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५८	करन्टार देखि नयाँवस्ती मोटरबाटो	३	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
५९	करन्टार देखि भुवानीटार मोटरबाटो	३	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६०	गैरीगाउँ देखि पुलामीगाउँ मोटरबाटो	३	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६१	तेसे देखि जिम्मलगाउँ मोटरबाटो	३	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६२	डाडागाउँ, भद्रुवार वस्ती सडक	५	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६३	हिमालय मा.वि. कोथोक हुदै सालीमडाडाँ सम्म मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६४	हिमालय माविं हटिया वर्गैचा हुदै सालीम डाँडा सम्म मोटर बाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६५	ज्यामिरस्वाँस चण्डीभन्याङ्ग बीच गाउँ हुदै राइनास सडक	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६६	वास्कोट भाङ्गवारी फिरफिरे चौतारा, ठूलो चौर हुदै नाम्जुङ्ग बालेश्वरीमन्दिर सम्मको सडक	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६७	कोच्ची चौतारा खानेपानी ट्याङ्की हुदै कोथोक मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६८	स्वार्ँ चुलेभिर टावर ढापस्वार्ँ हुदै शाहिद स्मारक खेलकुद मैदानमोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
६९	चण्डी गुफा वाहनडाँडा घन्सुर हुदै कोलडाडाँ नियन्त्रण मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७०	चण्डी बाट डिही टोल जोड्ने मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७१	दुम्पेली पैधेरा हुदै आयुर्वेद कार्यालय जोड्ने मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७२	सार्की गाउँदेखि बास्कोट खेलकुद मैदान मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७३	हिमालय मा.वि. पिपलछाप हुदै तीनधारे पैधेरो मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७४	दुम्पेली धारा, बेलवास रानागाउँ, विचटोल हुदै जौवारी तीनमानेभन्याङ्ग मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७५	लामाचौर हुदै खानेपानी ट्याङ्गी मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	

सि. नं.	सडकको नाम	सडकले छुने वडाहरू	सडकको मापदण्ड	सेटव्याक	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोड़नुपर्ने जम्मा दुरी (टप ननिकाल्ने भएमा)	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोड़नुपर्ने जम्मा दुरी (टप निकाल्ने भएमा)	कैफीयत
७६	तीनमाने भञ्चाइबाट रानागाउँ रिप हुदै अधेरी मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७७	बतासे पुरानो बजार मोटरबाटो	६	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७८	गैरीचौतारा, मासिकछाप, चारघरे, पिपलछाप हुदै तीनमाने मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
७९	गोपाल चौतारा, देउराली, जाहाने खोल्सी हुदै सकौरा कृषि सडक	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८०	दुङ्गाडे, अधेरी, बोलाङ्गाउँ, भण्डारी गाउँ हुदै खाब्दीभञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८१	बनकारी बोलाङ्गाउँ मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८२	दुङ्गाडे निम्जुङ्ग मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८३	बकेन्त्स्वारा चिसापानी वहिखोला कृषि सडक	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८४	गैरी चौतारा देखि शहिद स्मृती मानिए सम्म मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८५	तीनखण्डे देखि खाब्दी भञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८६	पुवागाउँ देखि साउनेपानी मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८७	रातमाटे डाँडा, गैरिगाउँ हुदै कोटगाउँ जाने मोटर बाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८८	थापा गाउँ देखि अर्घ्ये जाने मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
८९	आरुस्वाराँ हुदै ज्यादुलखोला जाने मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९०	अछामीटोल पिपलडाँडा हुदै ओयाक मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९१	डाँडागाउँबाट बेसीगाउँ जाने मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९२	अधेरीगाउँयारा देखि लुदिखोला सम्म कृषि सडक	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९३	आपस्वारा देखि कटुवा नगरपालिका जाने मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९४	लाटीथान, ल्हायोगाउँ लखनथापा प्रावा मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९५	लामभञ्ज्याङ्ग देखि साना सहरी खानेपानी ट्याङ्गी मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९६	वाली गाउँ देखि खलडाँडा सम्म मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९७	पिपलडाँडा ओह्याक पियार बस्ति सम्म मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९८	डाडागाउँ पिड देखि डाडागाउँ बस्ति मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
९९	सातदोवाटो देखि माथिललो तीनखण्डे हुदै खाब्दी भञ्ज्याङ्गसम्म मोटरबाटो	७	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१००	सिउँडेपानी कुवाँ, भुवनेश्वरी	८	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	

सि. नं.	सडकको नाम	सडकले छुने वडाहरु	सडकको मापदण्ड	सेटव्याक	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोड़नुपर्ने जम्मा दुरी (टप ननिकाल्ने भएमा)	घर र भौतिक संरचना बनाउदा सडकको केन्द्रभागबाट छोड़नुपर्ने जम्मा दुरी (टप निकाल्ने भएमा)	कैफीयत
१०१	कोलडाँडा, एक्लेवर हुँदै लाकुरी सडक						
१०२	भट्टांडा, पारकुना, रम्तेलगाउँ हुँदै तीन चौटारे सडक	८	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१०३	खोरीयापानी मोचाबारी सडक	८	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१०४	रातामाटे डुम्पे सडक	८	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१०५	कुन्ती चौतारा बहीखोला सडक	८	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१०६	भट्टांडा रामेश्वरी सडक						
१०७	बर्चुलीयान तावन फुजेल खोला सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१०८	बर्चुलीयान अर्चले सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१०९	जलदेवी खानीडाँडा सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११०	जलदेवी चौताराडाँडा सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१११	जलदेवी रिपथोक सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११२	गुफेडाँडा बालेश्वरी सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११३	गुफेडाँडा आपस्वारा हुक्कावन सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११४	जलदेवी पोखरीगाउँ सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११५	खडका गाउँ अर्चले सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११६	गुलिङ्ग अर्चले सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११७	इजार पहिरे सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११८	भद्रूर खोला रत्नथरी सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
११९	आमडाँडा आशास्वारा सडक	९	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१२०	मनकामना केवुलकारको माथिल्लो स्टेशन देखि माईमनकामनाको मन्दिर सम्मको सिंडि बाटो	२	२ मिटर	१.५ मिटर	३.५ मिटर	४.५ मिटर	
१२१	मनकामना को मन्दिरदेखि वक्रेश्वरी जाने वाटोको पुरानो हुलाकघरसम्मको सिंडि बाटो	२	२ मिटर	१.५ मिटर	३.५ मिटर	४.५ मिटर	
१२२	मनकामना मन्दिरदेखि आँखुखैरी जाने हाटिया बजार सम्मको सिंडि बाटो	२	२ मिटर	१.५ मिटर	३.५ मिटर	४.५ मिटर	
१२३	पुजारी गाउँदेखि तेस्रोलुङ्ग हुँदै धारापानी जाने सिंडि बाटो	२	२ मिटर	१.५ मिटर	३.५ मिटर	४.५ मिटर	
१२४	अन्य मोटरबाटोहरु	सबै वडा	५ मिटर	१.५ मिटर	६.५ मिटर	७.५ मिटर	
१२५	अन्य सिँडी बाटोहरु	सबै वडा	२ मिटर	१.५ मिटर	३.५ मिटर	४.५ मिटर	
१२६	गोरेटोबाटोहरु	सबै वडा	२ मिटर	१.५ मिटर	मिटर २.५	४.५ मिटर	

अनुसुची २

नदी, खोला, पोखरी, कुवा, दुङ्गेधारा इनार तथा कुलोको मापदण्ड

सि.नं.	नदी, खोला र खानीको नाम	नदी, खोला र खानीले छुने वडाहरु	घरसंरचना बनाउदा सडकको केन्द्र भागबाट छुइनु पर्ने जम्मा दुरी	कैफियत
१	बूढी गण्डकी	९	५० मिटर	
२	दरौदी	१, ३	५० मिटर	
३	मर्स्याङ्गदी	२,३	५० मिटर	
४	त्रिशुली	१, ३, ४,	५० मिटर	
५	ज्यादुल खोला	७ र ८	३० मिटर	
६	बही खोला	८ र ९	३० मिटर	
७	लुदि खोला	१, ५, ६,७	३० मिटर	
८	छाड खोला	७	३० मिटर	
९	जलकन्या खोला	७ र ९	३० मिटर	
१०	फुजेल खोला	९	३० मिटर	
११	जुरदी खोला	५	३० मिटर	
१२	अन्य खोलाहरु	सबै वडा	३० मिटर	
१३	पोखरी जलाशयको डिलबाट	सबै वडा	५ मिटर	
१४	कुवा, दुङ्गेधारा, सीमाबाट	सबै वडा	४ मिटर	
१५	इनारको बाहिरी घेराबाट	सबै वडा	४ मिटर	
१६	कुलोको केन्द्ररेखाबाट	सबै वडा	४ मिटर	

मिति २०७५।०३।२१ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु ।

नाम: जीवन बहादुर आले मगर

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दस्तखतः

मिति: २०७५।०३।२१